

Link do produktu: <http://maktex.pl/filtr-ro-supreme-clever-1200-jonizator-redox-samodzielny-montaz-i-serwis-p-1649.html>



FILTR RO SUPREME CLEVER 1200, jonizator REDOX, samodzielny montaż i serwis

Cena	2 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Clever1200/R
Kod producenta	Clever1200/R
Producent	SUPREME

Opis produktu

Filtr z systemem odwróconej osmozy (RO) Supreme Clever 1200

**W naszej firmie wyłącznie systemy osmotyczne bez zbiorników, oraz do samodzielnego montażu i serwisu.
Zbiornik ? Serwis na telefon ? Te czasy już minęły bezpowrotnie.**

SUPREME CLEVER 1200 GPD, to w chwili obecnej prawdopodobnie, najlepszy i najbardziej wydajny, bezzbiornikowy system Odwróconej Osmozy. Bezzbiornikowa konstrukcja oraz szybka membrana umożliwiają natychmiastowy dostęp do krystalicznie czystej wody.

Zalety:

- **Wydajność:** System jest w stanie przefiltrować do 1200 galonów (ok. 4500 litrów) wody dziennie.
- **Demontowana przednia osłona systemu:** pełni funkcję chroniącą przedni panel sterujący, wkłady oraz membranę przed zabrudzeniem i ewentualnymi uszkodzeniami.
- **Wkłady typu "TWIST IN/BIONET":** umożliwiają szybką wymianę, bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi oraz bez ryzyka rozlewania wody.
- **Wkład dwuwarstwowy:** Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak: piasek, rdza i zawiesiny. Obniża stężenie chloru oraz jego pochodnych i związków organicznych.
- **Elektroniczny panel:** Wyświetla informacje o jakości filtrowanej wody (TDS) oraz monitoruje stopień zużycia wkładów i membrany osmotycznej.
- **Konstrukcja bezzbiornikowa:** System dostępny jest w smukłej/wąskiej obudowie. Dzięki temu można go instalować w miejscach w których jesteśmy ograniczeni miejscem.
- **Nowoczesna wylewka:** Elegancka wylewka przeznaczona do podawania wody filtrowanej.
- **Membrana osmotyczna:** Usuwa do 95% wszystkich zanieczyszczeń z wody nie mniejszej niż 0,0001 mikrona. W tym metale ciężkie oraz niektóre bakterie i wirusy.
- Dokładność filtracji: do 0,0001 mikrona,
- Obniża stężenie mikrodrobinu plastiku
- Redukuje zmętnienie wody (klaruje wodę),
- Usuwa niektóre bakterie i wirusy,
- Obniża stężenie chloru,
- Obniża stężenie pestycydów,
- Obniża poziom twardości wody,
- Obniża stężenie metali ciężkich,
- usuwa z wody chemikalia
- Redukuje LZO,
- Redukuje osad.

Dodatkowo w zestawie wkład BIOCERA AA (Antioxidant Alkalin).

doskonałej jakości, liniowy jonizator wody - skutecznie podnosi pH wody do poziomu 9,5 oraz obniża ORP do - 200 mV. Opatentowana technologia firmy BIOCERA. Liniowy jonizator jest jednym z najlepszych dostępnych na rynku.

Zalety jonizatora:

-
- Usuwa szkodliwe dla organizmu toksyny,
 - Wzbogaca wodę w pierwiastki mineralne niezbędne dla organizmu ludzkiego, takie jak: wapń, potas, sód i magnez, poprawiając tym samym metabolizm organizmu,
 - Zmniejsza klastery wody (51,497 Hz), powodując trzykrotnie szybsze nawadnianie organizmu,
 - Zwiększa przyswajalność związków mineralnych przez organizm,
 - Zmniejsza ryzyko zachorowań na cukrzycę, choroby nowotworowe, choroby układu ciśnienia,
 - Skutecznie zmiata wolne rodniki odpowiedzialne m.in. za starzenie się organizmu,
 - Poprawia smak wody,
 - Skutecznie zwiększa pH oraz obniża ORP wody,
 - Kompatybilny z większością systemów filtrujących dostępnych na rynku,

Wkład dodatkowo zmniejsza klastery wody, przez co szybciej nawadniany jest organizm i szybciej wypłukiwane są z niego toksyny.

Funkcja automatycznego płukania membrany pozwala zachować jak najwyższe standardy higieniczne.

System został wyposażony w indykator zużycia wkładów oraz miernik jakości wody TDS. Indykator monitoruje stan filtrów oraz membrany, informując użytkownika o konieczności ich wymiany, co zapewnia optymalną efektywność działania oraz gwarantuje wysoką jakość wody przez cały okres użytkowania.

Miernik TDS na bieżąco kontroluje jakość produkowanej wody.

Obie funkcjonalności zostały umieszczone na przednim panelu urządzenia.

Dane techniczne:

- Wymiary (wys x szer. x gł.): 510 mm x 235 mm x 490 mm
- Max. przepływ: 2,65 l/min
- Maks. wejściowy TDS: 1500 ppm
- Temperatura (min. - maks.): 5 °C - 38 °C
- Membrana: 1200 GPD (ok. 4500 l/24h)
- Ciśnienie (min. - maks.): 1,4 bar - 5,5 bar
- Pompa: ciśnieniowa

✓ SAMODZIELNY MONTAŻ I WYMIANA WKŁADÓW FILTRACYJNYCH !

Koniec wzywania do domu serwisów na wymianę wkładów i dodatkowych zbędnych kosztów.

Samodzielna wymiana wkładów, membrany, bez użycia narzędzi. PROŚCIEJ JUŻ SIĘ NIE DA !

Zestaw kompletny, wyposażony w komplet wkładów filtracyjnych, wszystkie przyłącza i wężyki, od zaraz gotowy do podłączenia i filtracji wody.

Wysyłka:

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.

Atest: PZH

Producent / importer: Supreme

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540