



## Lampa UV D2

Cena	<b>827,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>TMA/D2</b>
Kod producenta	<b>TMA/D2</b>
Producent	<b>TMA</b>

### Opis produktu

#### Lampa UV, sterylizator D2 TMA

Sterylicator D2 stanowi idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy bardzo małych instalacjach wodnych – ujęcie wody z pojedynczego kranu, akwaria, sadzawki wodne itp.)  
Urządzenie jest gotowe do pracy i podłączenia.

#### Parametry:

Przepływ nominalny:	0,75 m <sup>3</sup> /h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m <sup>2</sup> )
Średnica przyłącza:	DN15 (R1/2")
Liczba promienników:	1 x 16 W
Trwałość promienników:	16000 h (ok. 666 dni)
Materiał:	Stal kwasoodporna <b>SS304L</b>
Wykończenie:	Satyna (Ra<0,8µm)
Długość:	405 mm
Średnica:	70 mm
Waga z układem sterowania:	2,7 kg

#### Układ sterowania:

Zasilanie:	220V – 230V 50/60Hz
Moc przyłącza:	16 W
Klasa ochrony:	IP 41
Materiał:	ALUMINIUM/ ABS
Wymiary(dł x sz x wys.):	390x83x70 mm
System alarmowy	Brak
Zdalne włączenie/wyłączenie	Brak
Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV	Brak
Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora	Jest
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika	Jest
Licznik czasu pracy	Brak
Wyjście na elektrozawór	Brak
Wyprowadzenie sygnału alarmowego	Brak

#### Wyposażenie:

- Korpus ze stali kwasoodpornej
- Układ zasilający
- Promiennik UV
- Rura osłonowa z czystego kwarcu
- Świecąca mufa – Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV

#### Zalety:

- Optyczny wskaźnik pracy lampy UV

---

Małe gabaryty  
Możliwość pracy w pionie i poziomie  
Możliwość pracy przy braku przepływu wody  
Ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)  
Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi  
Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu  
Rura osłonowa z czystego kwarcu - niskie tłumienie promieniowania UV  
Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

**Opcje dodatkowe na zamówienie:**

Cyfrowy miernik promieniowania UV	UVC-02
Polerowanie wewnętrzne korpusu	Ra≤0,8μm
Złącza Tri-Clamp	Rozmiar dowolny
Zmiana rozmiaru kołnierzy	DN15-DN40
Zmiana rozstawu przyłączy	0-180°

Atest: PZH

Gwarancja: 36/24/12, warunki na stronie [www.tma.pl](http://www.tma.pl)

Producent / importer: TMA Polska

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772**