

Link do produktu: <http://maktex.pl/odzelaziacz-odmanganiacz-optimo-120-logix-263-easy-iq-tc-p-1182.html>

Odżelaziacz, odmanganiacz OPTIMO 120, LOGIX 263 EASY-IQ-TC

Cena	2 349,90 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	OPT-120/L263EIQTC
Kod producenta	OPT-120/L263EIQTC
Producent	Pentair AUTOTROL

Opis produktu

UWAGA ! WAŻNE ! POSŁUCHAJ RADY FACHOWCA !

Aby fachowo dobrać odżelaziacz, odmanganiacz lub inne urządzenie wielofunkcyjne, uzdatniające wodę do potrzeb gospodarstwa domowego lub dla przemysłu, należy wykonać badanie wody.

Wyjątek o tej zasady to zmiękczacze wody - woda wodociągowa.

Na podstawie badania ustalane jest urządzenie - stacja uzdatniająca wraz z pojemnością butli ciśnieniowej, oraz złoże filtrujące wodę.

Złóż uzdatniających jest na rynku kilkanaście, a każde złoże ma inny ciężar właściwy, więc aby dobrze spełniało swoją funkcję należy zbadać wodę pod kątem chemicznym lub bakteriologicznym.

OPTIMO 120 - LOGIX 263 Easy-IQ-TC profesjonalny system uzdatniania - odżelaziania wody.

Głowica Easy-IQ-TC zastąpiła dotychczasową 263/740

Urządzenie bez złoża !

Tradycyjny system odżelaziający do prawidłowego działania w wielu przypadkach wymaga stosowania środków chemicznych. Systemy OPTIMO, posiadając zamontowaną głowicę LOGIX / AUTOTROL są w stanie efektywnie usuwać z wody związki żelaza bez użycia chemii. Komora sprężonego powietrza powstająca w górnej części butli systemu sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych napowietrzaczy. Dodatkowo systemy OPTIMO doskonale nadają się do pracy z hydroforami przepionowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem. Zażelaziona woda, zawierająca mangan jest bardzo szkodliwa dla organizmu. Sole żelaza i manganu niekorzystnie działają na układ trawienny, serce oraz nerki.

Woda z dużym stężeniem żelaza i manganu jest jedną z najczęstszych przyczyn psucia się drogiego sprzętu AGD (pralka, zmywarka).

Obecność jonów żelaza i manganu w wodzie pozostawia na sanitariatach, rdzawe, nieestetyczne zacieki.

Pranie w wodzie zażelazionej powoduje, że tekstylia zabarwiają się na kolor „brązowy”.

Dane techniczne:

GŁOWICA LOGIX 263 Easy-IQ-TC z softenerem czasowym.

Model - 120 (46l złoża ?) **Rodzaj i ilość złoża zależy od ciężaru właściwego dobranego złoża wg. badania wody**

Ciśnienie robocze min/max (bar) 2,5/8,6

Temperatura robocza min/max 4 - 43 °C

Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50

Przyłącze hydrauliczne (cal) 1" BSP

Maksymalny, chwilowy przepływ (m³/h)

Przepływ nominalny - praca (m³/h)

Rodzaj sterowania: elektroniczne, czasowe

Wydajność pompy potrzebna do płukania złoża (m³/h)

Szerokość (mm)

Wysokość (mm)

Głębokość (mm)

Głębokość, włączając obejście (mm)

Wysokość wlot/wylot (mm)

Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm)

Wymiary butli (cale) **13x44**

Waga (kg)

WYMAGANIA:

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia w celu ustalenia typu złoża.
Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V.
Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Występują różne typy złożeń o różnym ciężarze właściwym.

Niektóre nie wymagają regeneracji, np, Katalox Light, inne tak.

Regenerantami złożeń mogą być nadmanganian potasu KMnO₄, lub sól tabletkowana NaCl.

W uzgodnieniu z kupującym do zestawu w opcji dokładane są odpowiednie zbiorniki na regenerant.

Opcje dodatkowe:

Zbiornik na regenerant np. solanki - wg. uzgodnień

Zbiornik na regenerant np. nadmanganian potasu - wg. uzgodnień

W każdym zestawie:

- odżelaziacz kompletny, bez złoża
- bypass z przyłączami mosiężnymi 1"
- korpus filtra z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową - filtr wstępny
- lejek zasypowy do złoża
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

Opcja wysyłki:

Ze względu na zróżnicowanie, waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg lub paleta powyżej 150kg, kurier PKS.

Przesyłki półpaletowe oraz paletowe nie są realizowane w opcji "za pobraniem".

Wsparcie telefoniczne oraz dobór urządzeń:

w przypadku doboru wielkości urządzenia do Państwa zapotrzebowania oraz w razie problemów służymy fachową pomocą.

Kontakt: pb@maktex.pl

GWARANCJA:

- 10 lat na zbiornik ciśnieniowy
- 3 lata na zawór sterujący

Producent / importer: Pentair - Autotrol

Maktex.pl. Poznań: 601 818 772