

Link do produktu: <http://maktex.pl/odzelaziacz-odmanganiacz-optimo-210-magnum-cv-293742f-uwb-p-1187.html>

Odżelaziacz, odmanganiacz OPTIMO 210, MAGNUM Cv 293/742F UWB

Cena	6 596,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	OPT-210/L293/742F/UWB
Kod producenta	OPT-210/L293/742F/UWB
Producent	AUTOTROL

Opis produktu

UWAGA ! WAŻNE ! POSŁUCHAJ RADY FACHOWCA ! NIE KUPUJ W POŚPIECHU !

Aby fachowo dobrać odżelaziacz, odmanganiacz lub inne urządzenie wielofunkcyjne, uzdatniające wodę do potrzeb gospodarstwa domowego lub dla przemysłu, należy wykonać badanie wody.

Wyjątek o tej zasadzie to zmiękczacze wody - woda wodociągowa.

Na podstawie badania ustalane jest urządzenie - stacja uzdatniająca wraz z pojemnością butli ciśnieniowej, oraz złoże filtrujące wodę.

Złożeń uzdatniających jest na rynku kilkanaście, a każde złoże ma inny ciężar właściwy, więc aby dobrze spełniało swoją funkcję należy zbadać wodę pod kątem chemicznym lub bakteriologicznym.

UWAGA !

Posiadamy w ofercie odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.

Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.

OPTIMO 210 - LOGIX 293/742F UWB profesjonalny system uzdatniania - odżelaziania wody.

Tradycyjny system odżelaziaczy do prawidłowego działania w wielu przypadkach wymaga stosowania środków chemicznych. Systemy OPTIMO, posiadając zamontowaną głowicę LOGIX / AUTOTROL są w stanie efektywnie usuwać z wody związki żelaza bez użycia chemii. Komora sprężonego powietrza powstająca w górnej części butli systemu sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych napowietrzaczy. Dodatkowo systemy OPTIMO doskonale nadają się do pracy z hydroforami przepionowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem. Zażelaziona woda, zawierająca mangan jest bardzo szkodliwa dla organizmu. Sole żelaza i manganu niekorzystnie działają na układ trawienny, serce oraz nerki.

Woda z dużym stężeniem żelaza i manganu jest jedną z najczęstszych przyczyn psucia się drogiego sprzętu AGD (pralka, zmywarka).

Obecność jonów żelaza i manganu w wodzie pozostawia na sanitariatach, rdzawie, nieestetyczne zacieki.

Pranie w wodzie zażelazionej powoduje, że tekstylia zabarwiają się na kolor „brązowy”.

Dane techniczne:

GŁOWICA 293/742F MAGNUM Cv AUTOTROL UWB

Model - 210 (168l złożeń ?) **Rodzaj i ilość złożeń zależy od ciężaru właściwego dobranego złożeń wg. badania wody**

Ciśnienie robocze min/max (bar) 2,5/8,6

Temperatura robocza min/max 4 - 43 °C

Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50

Przyłącze hydrauliczne (cal) 1 1/2" UWB

Maksymalny, chwilowy przepływ (m³/h)

Przepływ nominalny - praca (m³/h)

Rodzaj sterowania: elektroniczne, czasowo - objętościowe

Wydajność pompy potrzebna do płukania złożeń (m³/h)

Szerokość (mm)

Wysokość (mm)

Głębokość (mm)

Głębokość, włączając obejście (mm)

Wysokość wlot/wylot (mm)

Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm)

Wymiary butli (cale) **21x62**

Waga (kg)

WYMAGANIA:

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia w celu ustalenia typu złoża.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V.

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Występują różne typy złożeń o różnym ciężarze właściwym.

Niektóre nie wymagają regeneracji, np, Katalox Light, inne tak.

Regenerantami złożeń mogą być nadmanganian potasu KMnO₄, lub sól tabletkowana NaCl.

W uzgodnieniu z kupującym do zestawu w opcji dokładane są odpowiednie zbiorniki na regenerant.

Opcje dodatkowe:

Wersja NUB - dopłata 158,20zł

Filtr wstępny - wg. uzgodnień

Zbiornik na regenerant np. solanki - wg. uzgodnień

Zbiornik na regenerant np. nadmanganian potasu - wg. uzgodnień

W każdym zestawie:

- odżelaziacz kompletny bez złożeń

- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż zestawu filtracyjnego - mechanicznego, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

Opcja wysyłki:

Ze względu na zróżnicowanie, waga każdego zestawu potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg lub paleta powyżej 150kg, kurier DPD lub PKS.

Przesyłki paletowe, pół paletowe nie są realizowane w opcji "za pobraniem".

Wsparcie telefoniczne oraz dobór urządzeń:

w przypadku doboru wielkości urządzenia do Państwa zapotrzebowania oraz w razie problemów służymy fachową pomocą.

Kontakt: pb@maktex.pl

GWARANCJA:

- 10 lat na zbiornik ciśnieniowy
- 3 lata na zawór sterujący

Producent / importer: Pentair - Autotrol

Maktex.pl. Poznań: 601 818 772