

Link do produktu: <http://maktex.pl/odzelaziacz-oxyline-56-plus-tm-tlenek-manganu-komplet-p-440.html>

## Odżelaziacz OXYLINE 56 PLUS TM, TLENEK MANGANU, komplet

Cena	<b>4 939,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>OXYLINE 56PLUS-TM</b>
Kod producenta	<b>OXYLINE 56PLUS-TM</b>
Producent	<b>Supreme / Erie</b>

### Opis produktu

Filtry odżelaziające - odmanganiające stosuje się w celu usunięcia z wody związków żelaza i manganu. Odżelaziacze wody działają w różnych zakresach wydajności i budowane są pod kątem parametrów wyjściowych wody. Nie ma systemów uniwersalnych i wód o identycznym składzie chemicznym. Dlatego nasze stacje są konfigurowane indywidualnie, na podstawie badań wody dostarczonych przez klienta. Na budowę stacji ma wpływ bardzo dużo czynników, jak parametry fizyko chemiczne wody / istniejąca już stacja hydroforowa. (wydajność pompy, zastosowany zbiornik ciśnieniowy przeponowy lub z poduszką powietrzną).

#### **UWAGA, NIE KUPUJ W CIEMNO !**

**W przypadku posiadania własnego ujęcia wody (studnia) doboru urządzenia powinien dokonywać wykwalifikowany technolog na podstawie badania wody (skład fizykochemiczny) i karty charakterystyki złóż filtrujących.**

**Maktex.pl - produkty tylko najwyższej jakości = ekskluzywna seria odżelaziaczy wody OXYLINE 56 PLUS-TM to seria najnowocześniejszych systemów odżelaziających dostępnych na rynku.**

System doskonale redukuje żelazo (rozpuszczone i nierozpuszczone), mangan oraz siarkowodor. W przypadku systemu serii OXYLINE 56 PLUS-TM nie ma potrzeby stosowania preparatów chemicznych. Urządzenie w trakcie trybu regeneracji zasysa powietrze, tworząc wewnątrz butli poduszkę powietrzną. Efektem napowietrzenia jest doskonała redukcja żelaza, manganu oraz siarkowodoru. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność dodatkowego stosowania napowietrzania wody. OXYLINE 56 PLUS-TM doskonale nadaje się do pracy z hydroforami przeponowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem.

#### **Dane techniczne:**

- Ilość złoża: 56,6 - **złoże Tlenek manganu**
- Maks. chwilowy przepływ (m<sup>3</sup>/h): 2,3
- Przepływ nominalny - praca (m<sup>3</sup>/h): 1,6
- Wydajność pompy potrzebna do dopłukania złoża (m<sup>3</sup>/h): 2,1
- Ciśnienie robocze: 2,5 / 8,6
- Temperatura robocza: 4 / 43
- Połączenie elektryczne 230 / 50
- Przyłącze hydrauliczne: 1" GZ BSP

#### **Wymiary:**

**Wymiary systemu (wys x szer. x gł) (mm) - 1580 x 335 x 335**  
**Wymiary systemu włączając obejście (wys x szer. x gł) (mm) - 1580 x 335 x 365**  
**Wysokość wlot/wylot (mm) - 1440**  
**Wysokość wlot/wylot włączając obejście (mm) - 1440**  
**Wymiary butli - 13x54**

#### **Opcja wysyłki:**

**Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !**  
**Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg, kurier DHL lub PKS.**  
**Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.**

#### **W każdym wysydanym na pół paletcie zestawie:**

- odżelaziacz, plus złoże zasypowe w zabezpieczonym opakowaniu
- bypass z przyłączem prostym (**opcja: przyłącze kątowe 73,20zł**)

- 
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
  - wąż elastyczny do odprowadzenia popłuczyn
  - lejek zasypowy
  - instrukcja podłączenia i uruchomienia

**Wsparcie telefoniczne oraz dobór urządzeń:**

w przypadku doboru wielkości urządzenia do Państwa zapotrzebowania oraz w razie problemów służymy fachową pomocą

**GWARANCJA:**

- 10 lat na zbiornik ciśnieniowy
- 3 lata na zawór sterujący

**GWARANCJA:** dla firm 12 miesięcy

Atest PZH

Producent / importer: Supreme / Pentair - Autotrol

**Maktex.pl. Poznań: 601 818 772**