

Link do produktu: <http://maktex.pl/odzelazajace-turbidex-filter-ag-plus-p-713.html>



Odżelaziające TURBIDEX / FILTER AG PLUS

Cena	215,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TURBIDEX
Kod producenta	TURBIDEX
Producent	Hydro Source LLC.

Opis produktu

TURBIDEX, FILTER AG PLUS

Złoże odżelaziające

Technika basenowa w 90% opiera się na złożu Turbidex Filter AG Plus

- wysoka wydajność złoża
- usuwa zanieczyszczenia stałe z dokładnością 3-5 mikronów
- obniżenie kosztów eksploatacji

Turbidex - to złożo zbudowane z granulek krzemianu glinu (zeolitu) o skuteczności przewyższającej wszystkie dostępne obecnie na rynku złoża sedymentacyjne. Makroporowaty charakter Turbidex pozwala na filtrowanie na poziomie poniżej 3-5 mikronów wielkości cząsteczek. Zeolit to unikalna grupa minerałów, charakteryzująca się niepowtarzalnością. Gdyż nie ma dwóch takich samych zeolitów na świecie. Złożo Turbidex usuwa zanieczyszczenia sedymentacyjne tj. piasek, muł, osady, cząstki rdzy itp.

Właściwości fizyczne:

Wydajność (prędkość filtracji): 30-50 m/h
Wysokość złoża: 75-120 cm
KOLOR Złamana biel
Przestrzeń wolna: min. 50% wysokości złoża
Współczynnik jednorodności: 1,64
Ciężar właściwy: 0,8 g/cm³
Prędkość płukania: 35-45 m³/h
Powierzchnia: 25 - 40 m²/g

Pozostałe informacje:

wymagana podsypka żwirowa
przed pierwszym płukaniem należy zapewnić dobre nawodnienie złoża
płukanie przeciwprądowo wodą oraz często wspomaganie powietrzem
obniża całkowity koszt eksploatacji
zmniejsza ilość wody płuczającej o 50%
eliminuje konieczność stosowania złoża wielowarstwowego
ze względu na wysoką hydrofilowość Turbidex może pracować przy większej prędkości przepływu niż inne konwencjonalne filtry piaskowe.

Niskie koszty eksploatacji

Dzięki dużej porowatości złoża Turbidex, filtry są płukane z mniejszą częstotliwością, a co za tym idzie, generują mniejsze koszty eksploatacyjne, takie jak woda popłuczna, chemia w niej zawarta oraz energia na podgrzanie wody dolewanej.

Większa klarowność wody

Dzięki temu, że w procesie filtrowania bierze udział jednocześnie filtracja sedymentacyjna i wymiana jonowa złoża Turbidex usuwa zanieczyszczenia mechaniczne do poziomu 3 - 5 mikronów.
W znacznym stopniu redukuje również zawiesiny koloidalne dając wodę o mętności poniżej 0.1 NTU.

Przed dokonaniem zakupu większych ilości prosimy o złożenie zapytania w celu ustalenia ceny i kosztów wysyłki.

Wysyłka na pół paletach do 100kg.

Wysyłka na paletach do 1000kg.

Opakowanie zbiorcze: 1 szt. = 28,3 litra = 22,6kg

Zdjęcia / opakowania mogą się różnić między sobą w zależności od dostawy.

Atest PZH:

Producent / importer: Hydro Source LLC

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772