



Węgiel HYDROANTRACYT 0,6-1,6

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	HA0616
Kod producenta	HA0616

Opis produktu

HYDROANTRACYT, 0,6 - 1,6

Węgiel filtracyjny, antracytowy

Jest to pozostawiony w stanie naturalnym, pokruszony i przesiany materiał z węgla kamiennego o niezwykle wysokiej twardości i odporności na ścieranie.

Naturalny antracyt jest w dużej mierze obojętny chemicznie.

Właściwości fizyczne:

wielkość ziaren: 0,6 - 1,6

gęstość nasypowa: 730 g/l

gęstość w temp. 200C: 1,45 g/ml

prędkość filtracji: 15 - 30 m/h

prędkość płukania wstecznego: 30 m/h

Zastosowanie:

otwarte i zamknięte filtry szybko sączące i suche, także w połączeniu ze środkami utleniającymi i/lub koagulantami

filtracja wód zawierających osady i zawiesiny

filtracja po obróbce środkami flokulacyjnymi

filtracja w połączeniu z odżelazianiem i odmanganianiem

filtracja wód obiegowych

Przed dokonaniem zakupu większych ilości prosimy o złożenie zapytania w celu ustalenia ceny i kosztów wysyłki.

Wysyłka na pół paletach do 100kg.

Wysyłka na paletach do 1000kg.

Opakowanie zbiorcze: 1 szt. = 50,0 litrów = 36,5kg

Zdjęcia / opakowania mogą się różnić między sobą w zależności od dostawy.

Uwaga !

Hydroantracyt jest sprzedawany przez importera w dużych 36,5 kg opakowaniach

Nie ma możliwości wysyłki wraz z opakowaniem kurierem DPD. Przesyłka nie zostanie odebrana przez kuriera.

Waga z opakowaniem ok 38,0-39,0kg.

Jedyna możliwość wysyłki to tzw. pół paleta.

Atest PZH: Nie

Producent / importer:

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772