

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczac-autotrol-logiq-269-o-25k-lw-p-1435.html>



Zmiękczacz Autotrol Logiq 269-O, 25K LW

Cena	3 712,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	269/25KLW
Kod producenta	269/25KLW
Producent	Supreme / Pentair - Autotrol

Opis produktu

SUPREME LOGIQ 269 25K-O (O- głowica ze sterownikiem objętościowym) zmiękczacz lompaktowy.

To innowacyjny zmiękczacz wody, który łączy w sobie najwyższą jakość wykonania, oszczędność i wydajność.

Wyposażony w 25 litrów żywicy monosferycznej LW LEWATIT, kompaktową obudowę Pentair oraz zaawansowany sterownik PERFORMA LOGIX 269, oferuje najlepsze parametry pracy z minimalnym zużyciem wody i soli.

Dzięki temu urządzenie to jest idealnym wyborem dla wymagających użytkowników, oczekujących niezawodności i efektywności.

Zalety i korzyści:

- AUTOTROL LOGIX/LOGIQ - NAJLEPSZE ZMIĘKCZACZE I GŁOWICE NA RYNKU !

Ochrona sprzętu AGD

Miękka woda zapobiega osadzaniu się kamienia w urządzeniach takich jak pralki, zmywarki, kotły czy ekspresy do kawy. Dzięki temu sprzęt działa dłużej i bardziej efektywnie, a także zużywa mniej energii.

Zmniejszenie zużycia detergentów

Miękka woda zwiększa skuteczność środków czyszczących, co pozwala na używanie mniejszych ilości proszków do prania, płynów do mycia naczyń czy mydeł. W efekcie zmniejszasz wydatki na chemię domową.

Lepsza kondycja skóry i włosów

Miękka woda jest łagodniejsza dla skóry i włosów, dzięki czemu mogą one wyglądać zdrowiej. Może to także pomóc w zmniejszeniu problemów skórnych, takich jak suchość czy podrażnienia.

Zwiększony komfort użytkowania wody

Miękka woda jest przyjemniejsza w dotyku i nie pozostawia osadów na armaturze, kabinach prysznicowych czy naczyniach. Łatwiej utrzymać dom w czystości bez smug i osadów.

Oszczędność energii

Brak osadów z kamienia w instalacjach wodnych i na grzałkach urządzeń powoduje, że efektywność grzewcza się nie zmniejsza, co obniża rachunki za energię.

Dłuższa żywotność instalacji wodnych

Miękka woda chroni rury i inne elementy instalacji wodnych przed osadzaniem się kamienia, co zapobiega ich zatykaniu i korozji, a tym samym wydłuża ich żywotność.

Oszczędność i sprawne działanie dzięki dodatkowym funkcjom:

SIMPLY START

funkcja umożliwia szybkie uruchomienie zmiękczacza. Urządzenie automatycznie dostosowuje się do warunków pracy po wprowadzeniu podstawowych parametrów, co ułatwia konfigurację.

TIME CONTROL

pozwala na zaprogramowanie czasu regeneracji, dostosowując ją do potrzeb użytkownika. To zapewnia optymalne zarządzanie pracą urządzenia.

SALT ALERT

monitoruje poziom soli i informuje o konieczności jej uzupełnienia, zapewniając ciągłe, bezawaryjne działanie zmiękczacza.

NOVARAM

funkcja zapisuje ustawienia urządzenia w przypadku przerwy w dostawie prądu, co eliminuje potrzebę ponownej konfiguracji.

SUPER HIGIENIC

przygotowuje roztwór soli tuż przed regeneracją, zapobiegając zbrylaniu soli i zapewniając wysoki poziom higieny.

Aplikacja PENTAIR SCAN

Rejestracja produktu w aplikacji PENTAIR SCAN umożliwia dostęp do najnowszych informacji technicznych na temat produktów marki PENTAIR, w tym filmów instruktażowych. Aplikacja PENTAIR SCAN to narzędzie, które znacząco ułatwia zarządzanie i konserwację zmiękczaczy wody serii SUPREME-LOGIQ, oferując użytkownikom wygodny i szybki dostęp do kluczowych informacji i instrukcji.

Funkcje te czynią SUPREME LOGIQ 25 oszczędnym, bezpiecznym i wygodnym w użytkowaniu.

WYMAGANIA:

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Model - 25K LW - 25 litrów złoża - żywica monosferyczna LEWATIT S1567 / LANXESS

- **Rozmiar butli (cale):** 10 X 35
- **Objętość złoża: 25 litrów, żywica monosferyczna**
- **Ciśnienie robocze min./maks.:** 2,0 bar / 8,20 bar
- **Temperatura robocza wody min./maks.:** 1°C - 38°C
- **Temperatura otoczenia min./maks.:** 4°C - 49°C
- **Złącze elektryczne:** 230V - 50Hz
- **Złącze hydrauliczne wlot/wylot:** gwint zewn. 1" BSP
- **Zawór BY-PASS:** tak
- **Mixing wody surowej:** tak
- **Typ regeneracji:** objętościowa-opóźniona
- **System regeneracji:** współprądowy DOWN-FLOW
- **Funkcja suchego zbiornika:** tak
- **Możliwość instalacji chloratora:** tak
- **Podtrzymanie pamięci:** 8 godzin
- **Zużycie wody płuczącej na regenerację (przy 4 bar):** 90 litrów
- **Nominalna zdolność wymienna:** 82,5 m³x°d
- **Zużycie soli na regenerację*:** 3,25 kg
- **Rodzaj regeneranta:** Sól tabletkowana
- **Wymiary systemu (wys x szer. x gł) (mm):** 1110 x 300 x 430
- **Wymiary systemu włączając obejście (wys x szer. x gł) (mm):** 1110 x 300 x 530
- **Wysokość wlot/wylot (mm):** 940
- **Wysokość wlot/wylot włączając obejście (mm):** 940

WYMAGANIA:

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Montaż:

Podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż

filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody (w zestawie).

W wysyłanym zestawie:

- zmiękczaczy kompletny
- mixing, bypass
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
- dwa worki soli tabletkowanej (2 x 25kg).
- wąż odprowadzenia popłuczyn
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Wysyłka:

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg, kurier DHL lub PKS.

UWAGA!

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata
Atest PZH

Producent / importer: Autotrol Logix / Logiq, Supreme

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540