

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękcacz-autotrol-logiq-269-o-35k-mn-p-1434.html>



## Zmiękcacz Autotrol Logiq 269-O, 35K MN

Cena	<b>3 343,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>269/35KMN</b>
Kod producenta	<b>269/35KMN</b>
Producent	<b>Supreme / Pentair - Autotrol</b>

### Opis produktu

#### **SUPREME LOGIQ 269 35K-O ( O- głowica ze sterownikiem objętościowym ) zmiękcacz lompaktowy.**

To innowacyjny zmiękcacz wody, który łączy w sobie najwyższą jakość wykonania, oszczędność i wydajność.

Wyposażony w 35 litrów żywicy monosferycznej MN - PURE SOFT, kompaktową obudowę Pentair oraz zaawansowany sterownik PERFORMA LOGIX 269, oferuje najlepsze parametry pracy z minimalnym zużyciem wody i soli.

Dzięki temu urządzenie to jest idealnym wyborem dla wymagających użytkowników, oczekujących niezawodności i efektywności.

#### **Zalety i korzyści:**

**- AUTOTROL LOGIX/LOGIQ - NAJLEPSZE ZMIĘKCZACZE I GŁOWICE NA RYNKU !**

#### **Ochrona sprzętu AGD**

Miękka woda zapobiega osadzaniu się kamienia w urządzeniach takich jak pralki, zmywarki, kotły czy ekspresy do kawy. Dzięki temu sprzęt działa dłużej i bardziej efektywnie, a także zużywa mniej energii.

#### **Zmniejszenie zużycia detergentów**

Miękka woda zwiększa skuteczność środków czyszczących, co pozwala na używanie mniejszych ilości proszków do prania, płynów do mycia naczyń czy mydeł. W efekcie zmniejszasz wydatki na chemię domową.

#### **Lepsza kondycja skóry i włosów**

Miękka woda jest łagodniejsza dla skóry i włosów, dzięki czemu mogą one wyglądać zdrowiej. Może to także pomóc w zmniejszeniu problemów skórnych, takich jak suchość czy podrażnienia.

#### **Zwiększony komfort użytkowania wody**

Miękka woda jest przyjemniejsza w dotyku i nie pozostawia osadów na armaturze, kabinach prysznicowych czy naczyniach. Łatwiej utrzymać dom w czystości bez smug i osadów.

#### **Oszczędność energii**

Brak osadów z kamienia w instalacjach wodnych i na grzałkach urządzeń powoduje, że efektywność grzewcza się nie zmniejsza, co obniża rachunki za energię.

#### **Dłuższa żywotność instalacji wodnych**

Miękka woda chroni rury i inne elementy instalacji wodnych przed osadzaniem się kamienia, co zapobiega ich zatykaniu i korozji, a tym samym wydłuża ich żywotność.

#### **Oszczędność i sprawne działanie dzięki dodatkowym funkcjom:**

##### **SIMPLY START**

funkcja umożliwia szybkie uruchomienie zmiękczacza. Urządzenie automatycznie dostosowuje się do warunków pracy po wprowadzeniu podstawowych parametrów, co ułatwia konfigurację.

##### **TIME CONTROL**

pozwala na zaprogramowanie czasu regeneracji, dostosowując ją do potrzeb użytkownika. To zapewnia optymalne zarządzanie pracą urządzenia.

##### **SALT ALERT**

monitoruje poziom soli i informuje o konieczności jej uzupełnienia, zapewniając ciągłe, bezawaryjne działanie zmiękczacza.

##### **NOVARAM**

funkcja zapisuje ustawienia urządzenia w przypadku przerwy w dostawie prądu, co eliminuje potrzebę ponownej konfiguracji.

## **SUPER HIGIENIC**

przygotowuje roztwór soli tuż przed regeneracją, zapobiegając zbrylaniu soli i zapewniając wysoki poziom higieny.

## **Aplikacja PENTAIR SCAN**

Rejestracja produktu w aplikacji PENTAIR SCAN umożliwia dostęp do najnowszych informacji technicznych na temat produktów marki PENTAIR, w tym filmów instruktażowych. Aplikacja PENTAIR SCAN to narzędzie, które znacząco ułatwia zarządzanie i konserwację zmiękczaczy wody serii SUPREME-LOGIQ, oferując użytkownikom wygodny i szybki dostęp do kluczowych informacji i instrukcji.

Funkcje te czynią SUPREME LOGIQ 35 oszczędnym, bezpiecznym i wygodnym w użytkowaniu.

## **WYMAGANIA:**

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Model - 35K MN - 35 litrów złoża - żywica monosferyczna PURE SOFT MONO / BWG

- **Rozmiar butli (cale):** 10 X 35
- **Objętość złoża:** 30 litrów, żywica monosferyczna
- **Ciśnienie robocze min./maks.:** 2,0 bar / 8,20 bar
- **Temperatura robocza wody min./maks.:** 1°C - 38°C
- **Temperatura otoczenia min./maks.:** 4°C - 49°C
- **Złącze elektryczne:** 230V - 50Hz
- **Złącze hydrauliczne wlot/wylot:** gwint zewn. 1" BSP
- **Zawór BY-PASS:** tak
- **Mixing wody surowej:** tak
- **Typ regeneracji:** objętościowa-opóźniona
- **System regeneracji:** współprądowy DOWN-FLOW
- **Funkcja suchego zbiornika:** tak
- **Możliwość instalacji chloratora:** tak
- **Podtrzymanie pamięci:** 8 godzin
- **Zużycie wody płuczącej na regenerację (przy 4 bar):** 137 litrów
- **Nominalna zdolność wymienna:** 115 m<sup>3</sup>x°d
- **Zużycie soli na regenerację\*:** 4,5 kg
- **Rodzaj regeneranta:** Sól tabletkowana
- **Wymiary systemu (wys x szer. x gł) (mm):** 1110 x 300 x 465
- **Wymiary systemu włączając obejście (wys x szer. x gł) (mm):** 1110 x 300 x 560
- **Wysokość wlot/wylot (mm):** 980
- **Wysokość wlot/wylot włączając obejście (mm):** 980

## **WYMAGANIA:**

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

## **Montaż:**

Podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody (w zestawie).

## **W wysyłanym zestawie:**

- zmiękczacz kompletny
- mixing, bypass
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
- dwa worki soli tabletkowanej (2 x 25kg).
- wąż odprowadzenia popłuczyn
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

## **Wysyłka:**

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg, kurier DHL lub PKS.

## **UWAGA!**

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

---

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata  
Atest PZH

**Producent / importer: Autotrol Logix / Logiq, Supreme**

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540**