

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczac-autotrol-logix-255740c-8c-ocean-mini-clearwater-p-1352.html>

## Zmiękczac Autotrol Logix 255/740C, 8/C, OCEAN MINI CLEARWATER

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena             | <b>2 572,60 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                  |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>                     |
| Numer katalogowy | <b>EPO/O/8-L255/740C</b>         |
| Kod producenta   | <b>EPO/O/8-L255/740C</b>         |
| Producent        | <b>Autotrol Logix / BWG / EU</b> |

### Opis produktu

**CLEARWATER LOGIX 255/740C, 08/C ( C- głowica ze sterownikiem czasowym )** zmiękczacze kompaktowe, to standardowa linia produktów służąca do uzdatniania wody.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna a zarazem prostota głowicy elektronicznej **Autotrol Logix**, klasyfikują te systemy zmiękcżające bardzo wysoko.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy monosferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękcżaczy na rynku.

Systemy zmiękcżające **CLEARWATER LOGIX 255/740C** to w chwili obecnej doskonałe rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

#### **Twarda woda:**

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

#### **Zalety i korzyści:**

##### **- AUTOTROL LOGIX - NAJLEPSZE ZMIĘKCZACZE I GŁOWICE NA RYNKU !**

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpływowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wysoka jakość wykonania.
- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękcżające. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładszą i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do prałek i zmywarek- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów ).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

#### **WYMAGANIA:**

**Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V**

**Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.**

**Model - 08 (8 litrów złoża - żywica monosferyczna)**

Głowica - **CLEARWATER - Logix Autotrol 255/740C**

Rodzaj sterowania: elektroniczne - **czasowe**

Typ obudowy: Kompakt, **OCEAN MINI**

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 8x17

Wydajność maks. 0,8 (m<sup>3</sup>/h)

Szerokość (mm) 320

---

Wysokość (mm) 670  
Głębokość (mm) 540

**WYMAGANIA:**

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.  
Nie dotyczy wody miejskiej.  
Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V  
Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

**Montaż:**

Podłączenie pod instalację za licznikiem wody.  
W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody (w zestawie).

**W wysyłanym zestawie:**

- zmiękcacz kompletny
- mixing, bypass
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytka montażową
- dwa worki soli tabletkowanej (2 x 25kg).
- wąż odprowadzenia popłuczyn
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

**Wysyłka:**

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.  
Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg, kurier DHL lub PKS.

**UWAGA!**

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

**Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata  
Atest PZH

**Producent / importer: CLEARWATER-PURE-OPTIMA / Autotrol - Logix**