

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczac-bnt1650-25o-ocean-maxi-clearwater-p-1315.html>



## Zmiękczac BNT1650 25/O, OCEAN MAXI CLEARWATER

Cena	<b>2 263,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>EPO/O/25BNT1650/M</b>
Kod producenta	<b>EPO/O/25BNT1650/M</b>
Producent	<b>EU - BNT / BWG</b>

### Opis produktu

#### Zmięczacze kompaktowe OCEAN, ze sterownikiem objętościowym BNT 1650 + bypass

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim doskonałe **głowice BNT**, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmięczaczy na rynku.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

#### Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
  - Wysokowydajna żywica monosferyczna.
  - Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
  - Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
  - Regeneracja przeciwpływowa - Up Flow.
  - Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
  - Wysoka jakość wykonania.
  - oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)
  - zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
  - nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
- 
- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
  - wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
  - to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów ).
  - oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

#### WYMAGANIA:

**Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.**

**Nie dotyczy wody miejskiej.**

**Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V**

**Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.**

#### Dane techniczne:

Model - **25 litrów złoża - monosferyczne**

Głowica - **BNT 1650 + bypass**

Typ obudowy: **OCEAN MAXI**

Ciśnienie robocze min/max (bar) 1,4/8,6

Temperatura robocza min/max 1 - 39 °C

Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50-60

Maksymalny pobór mocy (W) 9

Przyłącze hydrauliczne (cal) gwint zewn. 1"

Typ zaworu regulującego BNT1650

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 9X35

---

Zużycie soli na regenerację (kg) 3,8

**Wydajność maksymalna (m<sup>3</sup>/h) 1,8**

Zużycie wody płuczącej na regenerację (litr) ?

**Rodzaj sterowania: elektroniczne - objętościowe**

Mixing wody surowej: TAK

Rodzaj złoża: Kationit silnie kwaśny

Rodzaj regeneranta: sól tabletkowana

System regeneracji: Przeciwprądowy

Szerokość (mm) 320

Wysokość (mm) 1140

Głębokość (mm) 540

Wysokość wlot/wylot (mm) 920

Waga (kg) 34

Maks. pojemność magazynowania soli (kg) 80

**Oferta:**

**Zmiękczac kompaktowy, CLEARWATER OCEAN 25/O, BNT1650 (dla 4-6 osób)  
głowica BNT1650, sterownik objętościowy  
butla 9X35,  
złoże 25l, żywica monosferyczna**

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody (w zestawie).

**W wysłanym zestawie:**

- zmiękczac kompletny
- mixing, bypass
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
- dwa worki soli tabletkowanej (2 x 25kg).
- wąż odprowadzenia popłuczyn
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

**Wysyłka:**

**Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.**

**Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg, kurier DHL lub PKS.**

**UWAGA!**

**wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem**

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

**Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

**Producent / importer: CLEARWATER-PURE-OPTIMA / BWG / BNT**