Dane aktualne na dzień: 02-04-2026 10:14

Link do produktu: http://maktex.pl/zmiekczacz-bnt1650-30o-ocean-maxi-clearwater-p-1316.html

# Zmiękczacz BNT1650 30/O, OCEAN MAXI CLEARWATER

| | |
|---|---|
| Cena | **2 351,70 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **EPO/O/30BNT1650/M** |
| Kod producenta | **EPO/O/30BNT1650/M** |
| Producent | **EU - BNT / BWG** |

## Opis produktu

### Zmiękczacze kompaktowe OCEAN, ze sterownikiem objętościowym BNT 1650 + bypass

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim doskonałe **głowice BNT,** a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna,
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.
Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

**Zalety i korzyści:**

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwprądowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wysoka jakość wykonania.
- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające.
(np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładsza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, expresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-
hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów ).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod – kan, termy).

**WYMAGANIA:**
**Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.**
**Nie dotyczy wody miejskiej.**
**Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V**
**Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.**

**Dane techniczne:**
Model - **30 litrów złoża - monosferyczne**
Głowica - **BNT 1650 + bypass**
Typ obudowy: **OCEAN MAXI**
Ciśnienie robocze min/max (bar) 1,4/8,6
Temperatura robocza min/max 1 - 39 °C
Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50-60
Maksymalny pobór mocy (W) 9
Przyłącze hydrauliczne (cal) gwint zewn. 1"
Typ zaworu regulującego BNT1650
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 10X35

Zużycie soli na regenerację (kg) 4,5
**Wydajność maksymalna ($m^3$/h) 1,9**
Zużycie wody płuczącej na regenerację (litr) ?
**Rodzaj sterowania: elektroniczne - objętościowe**
Mixing wody surowej: TAK
Rodzaj złoża: Kationit silnie kwaśny
Rodzaj regeneranta: sól tabletkowana
System regeneracji: Przeciwprądowy
Szerokość (mm) 320
Wysokość (mm) 1140
Głębokość (mm) 540
Wysokość wlot/wylot (mm) 920
Waga (kg) 41
Maks. pojemność magazynowania soli (kg) 80

**Oferta:**

**Zmiękczacz kompaktowy, CLEARWATER OCEAN 30/O, BNT1650 (dla 4-6 osób)**
**głowica BNT1650, sterownik objętościowy**
**butla 10X35,**
**złoże 30l, żywica monosferyczna**

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.
W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10” z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody (w zestawie).

**W wysyłanym zestawie:**
**- zmiękczacz kompletny**
**- mixing, bypass**
**- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową**
**- dwa worki soli tabletkowanej (2 x 25kg).**
**- wąż odprowadzenia popłuczyn**
**- tester kropelkowy do badania wody**
**- instrukcja podłączenia i uruchomienia**

**Wysyłka:**
**Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.**
**Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg, kurier DHL lub PKS.**

**UWAGA!**
**wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem**

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

**Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata
Atest PZH

**Producent / importer: CLEARWATER-PURE-OPTIMA / BWG / BNT**