

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczac-bnt7650-6o-ocean-mini-clearwater-p-1318.html>



Zmiękczac BNT7650 6/O, OCEAN MINI CLEARWATER

Cena	1 921,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EPO/O/6BNT7650
Kod producenta	EPO/O/6BNT7650
Producent	EU - BNT / BWG

Opis produktu

Zmięczacze kompaktowe OCEAN, ze sterownikiem objętościowym BNT 7650 + bypass

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim doskonałe **głowice BNT**, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmięczaczy na rynku.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
 - Wysokowydajna żywica monosferyczna.
 - Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
 - Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
 - Regeneracja przeciwpływowa - Up Flow.
 - Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
 - Wysoka jakość wykonania.
 - oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmięczające. (np. calgonit)
 - zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
 - nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
-
- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
 - wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
 - to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
 - oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA:

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Dane techniczne:

Model - **6 litrów złoża - monosferyczne**

Głowica - **BNT 7650 + bypass**

Typ obudowy: **OCEAN MINI**

Ciśnienie robocze min/max (bar) 1,4/8,6

Temperatura robocza min/max 1 - 39 °C

Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50-60

Maksymalny pobór mocy (W) 9

Przyłącze hydrauliczne (cal) gwint zewn. 1"

Typ zaworu regulującego BNT1650

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 7x17

Zużycie soli na regenerację (kg) 2,5

Wydajność maksymalna (m³/h) 0,4

Zużycie wody płuczącej na regenerację (litr) ?

Rodzaj sterowania: elektroniczne - objętościowe

Mixing wody surowej: TAK

Rodzaj złoża: Kationit silnie kwaśny

Rodzaj regeneranta: sól tabletkowana

System regeneracji: Przeciwprądowy

Szerokość (mm) 320

Wysokość (mm) 670

Głębokość (mm) 540

Wysokość wlot/wylot (mm) 470

Waga (kg) 19

Maks. pojemność magazynowania soli (kg) 20

Oferta:

**Zmiękczaczy kompaktowy, CLEARWATER OCEAN 6/O, BNT1650 (dla 1-3 osób)
głowica BNT7650, sterownik objętościowy
butla 7x17,
złoże 6l, żywica monosferyczna**

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody (w zestawie).

W wysłanym zestawie:

- zmiękczaczy kompletny
- mixing, bypass
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
- dwa worki soli tabletkowanej (2 x 25kg).
- wąż odprowadzenia popłuczyn
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Wysyłka:

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg, kurier DHL lub PKS.

UWAGA!

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: CLEARWATER-PURE-OPTIMA / BWG / BNT