

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczaczk-clack-clever-ws1ci-30k-p-1399.html>



## Zmiękczaczk Clack Clever WS1CI 30K

Cena	<b>3 438,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>30K CIDF</b>
Kod producenta	<b>30K CIDF</b>
Producent	<b>Autotrol Logix / BWG / EU</b>

### Opis produktu

**SUPREME CLEVER CLACK 30K** - wydajny / oszczędny / najwyższej jakości komponenty i materiały / najnowsza technologia **Clack/USA**.

Urządzenie zostało wyposażone w sterownik **CLACK WS1CI** który zapewnia bezawaryjność i doskonałe parametry pracy. Doskonałe urządzenie do uzdatniania wody, obecnie zmiękczaczem na rynku.

#### **Twarda woda:**

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz przysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

#### **Zalety i korzyści:**

- wyposażony w bezawaryjny oraz niezawodny zawór sterujący **CLACK WS1CI**
- wyposażony w doskonałą butle ciśnieniową **STRUCTURAL PENTAIR**
- wyposażony w obudowę kompaktową **ELEGANT PENTAIR**
- może skutecznie pracować na wodzie bardzo twardej, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywicy jonowmiennej
- wykazuje się bardzo długim oraz skutecznym czasem działania,
- pracuje w trybie suchego zbiornika: funkcja **SUPER HIGIENIC**
- posiada funkcję regulacji stopnia zmiękczenia wody: funkcja **IQ-SOFT**
- posiadają funkcje: **SIMPLY START** oraz **TIME CONTROL** - możliwość zaprogramowania i wykonania regeneracji w trybie czasowym, w przypadku, kiedy urządzenie nie będzie cyklicznie pracowało
- możliwość włączenia alarmu soli, który informuje użytkownika o konieczności kontroli poziomu soli i ewentualnym uzupełnieniu: funkcja **SALT ALERT**
- posiada wbudowaną pamięć, która jest w stanie zapamiętać ustawienia głowicy w przypadku przerwy w zasilaniu prądowym: funkcja **NOVARAM**

#### **WYMAGANIA:**

**Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V**

**Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.**

#### **Informacje techniczne:**

- **Model:** SUPREME CLEVER CI 30K/DF
- **Rozmiar butli (cale):** 10 X 35
- **Objętość złoża:** 30 litrów
- **Ciśnienie robocze min./maks.:** 2,0 bar / 8,20 bar
- **Temperatura robocza wody min./maks.:** 1°C - 38°C
- **Temperatura otoczenia min./maks.:** 4°C - 49°C
- **Złącze elektryczne:** 230V - 50Hz
- **Złącze hydrauliczne wlot/wylot:** gwint zewn. 1" BSP
- **Zawór BY-PASS:** tak
- **Mixing wody surowej:** tak

- 
- **Typ regeneracji:** objętościowa-opóźniona
  - **System regeneracji:** współprądowy DOWN-FLOW
  - **Rodzaj złoża:** żywica jonowymienna - monosferyczna PURE SOFT MONO
  - **Funkcja suchego zbiornika:** tak
  - **Podtrzymanie pamięci:** 8 godzin
  - **Zużycie wody płuczącej na regenerację (przy 4 bar):** 215 litrów
  - **Nominalna zdolność wymienna:** 87 m<sup>3</sup>x\*d
  - **Zużycie soli na regenerację\*:** 3,75 kg
  - **Rodzaj regeneranta:** Sól tabletkowana
  - **Wymiary systemu (wys x szer. x gł) (mm):** 1110 x 300 x 430
  - **Wymiary systemu włączając obejście (wys x szer. x gł) (mm):** 1110 x 300 x 530
  - **Wysokość wlot/wylot (mm):** 940
  - **Wysokość wlot/wylot włączając obejście (mm):** 940

#### **WYMAGANIA:**

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

#### **Montaż:**

Podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż

filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody (w zestawie).

#### **W wysłanym zestawie:**

- zmiękcacz kompletny
- bypass
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
- dwa worki soli tabletkowanej (2 x 25kg).
- wąż odprowadzenia popłuczyn
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

#### **Wysyłka:**

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg, kurier DHL lub PKS.

#### **UWAGA!**

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Rozszerzona gwarancja producenta:

10 lat dla zbiornika ciśnieniowego, obudowy kompaktowej oraz pokrywy górnej,  
5 lat dla zaworu sterującego oraz części mechanicznych,  
2 lata dla płytki drukowanej sterownika, zasilacza oraz zaworu pływakowego solanki.

**Producent / importer: CLEARWATER-PURE-OPTIMA / Autotrol - Logix**

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540**