

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczaczk-clack-clever-ws1ci-df-75d-p-1411.html>



Zmiękczacz Clack Clever WS1CI DF 75D

Cena	3 909,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75D C IDF
Kod producenta	75D C IDF
Producent	Autotrol Logix / BWG / EU

Opis produktu

SUPREME CLEVER CLACK 75D - wydajny / oszczędny / najwyższej jakości komponenty i materiały / najnowsza technologia **Clack/USA**.

Urządzenie dwuelementowe, zostało wyposażone w sterownik **CLACK WS1CI** który zapewnia bezawaryjność i doskonałe parametry pracy. Doskonałe urządzenie do uzdatniania wody, obecnie zmiękczaczem na rynku.

Twarda woda:

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz przyszcicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

Zalety i korzyści:

- wyposażony w bezawaryjny oraz niezawodny zawór sterujący **CLACK WS1CI**
- wyposażony w doskonałą butle ciśnieniową **STRUCTURAL PENTAIR**
- wyposażony w obudowę kompaktową **ELEGANT PENTAIR**
- może skutecznie pracować na wodzie bardzo twardej, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywicy jonowmiennej
- wykazuje się bardzo długim oraz skutecznym czasem działania,
- pracuje w trybie suchego zbiornika: funkcja **SUPER HIGIENIC**
- posiada funkcję regulacji stopnia zmiękczenia wody: funkcja **IQ-SOFT**
- posiadają funkcje: **SIMPLY START** oraz **TIME CONTROL** - możliwość zaprogramowania i wykonania regeneracji w trybie czasowym, w przypadku, kiedy urządzenie nie będzie cyklicznie pracowało
- możliwość włączenia alarmu soli, który informuje użytkownika o konieczności kontroli poziomu soli i ewentualnym uzupełnieniu: funkcja **SALT ALERT**
- posiada wbudowaną pamięć, która jest w stanie zapamiętać ustawienia głowicy w przypadku przerwy w zasilaniu prądowym: funkcja **NOVARAM**

WYMAGANIA:

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Informacje techniczne:

- **Model:** SUPREME CLEVER CI 75D/DF
- **Rozmiar butli (cale):** 13 X 54
- **Objętość złoża:** 75 litrów
- **Zbiornik soli:** 100l
- **Ciśnienie robocze min./maks.:** 2,0 bar / 8,20 bar
- **Temperatura robocza wody min./maks.:** 1°C - 38°C
- **Temperatura otoczenia min./maks.:** 4°C - 49°C
- **Złącze elektryczne:** 230V - 50Hz
- **Złącze hydrauliczne wlot/wylot:** gwint zewn. 1" BSP
- **Zawór BY-PASS:** tak

- **Mixing wody surowej:** tak
- **Typ regeneracji:** objętościowa-opóźniona
- **System regeneracji:** współprądowy DOWN-FLOW
- **Rodzaj złoża:** żywica jonowymienna - polisferyczna PURE SOFT PLUS
- **Funkcja suchego zbiornika:** tak
- **Podtrzymanie pamięci:** 8 godzin
- **Zużycie wody płuczącej na regenerację (przy 4 bar):** 655 litrów
- **Nominalna zdolność wymienna:** 217,5 m³x°d
- **Zużycie soli na regenerację*:** 9,5 kg
- **Rodzaj regeneranta:** Sól tabletkowana
- **Wymiary systemu (wys. x szer. x gł.) (mm):** 1580 x 260 x 310
- **Głębokość systemu włączając obejście (mm)[3]:** 410
- **Wysokość wlot/wylot włączając obejście (mm):** 1450

WYMAGANIA:

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Montaż:

Podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody (w zestawie).

W wysłanym zestawie:

- zmiękcacz kompletny
- bypass
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
- dwa worki soli tabletkowanej (2 x 25kg).
- wąż odprowadzenia popłuczyn
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Wysyłka:

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg, kurier DHL lub PKS.

UWAGA!

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Rozszerzona gwarancja producenta:

10 lat dla zbiornika ciśnieniowego, obudowy kompaktowej oraz pokrywy górnej,
5 lat dla zaworu sterującego oraz części mechanicznych,
2 lata dla płytki drukowanej sterownika, zasilacza oraz zaworu pływakowego solanki.

Producent / importer: CLEARWATER-PURE-OPTIMA / Autotrol - Logix

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540