

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczaczk-clack-clever-ws1ck-pallas-up-lw-40d-p-1420.html>



## Zmiękczacz Clack Clever WS1CK PALLAS UP LW 40D

Cena	<b>4 456,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>40D CKUPLW</b>
Kod producenta	<b>40D CKUPLW</b>
Producent	<b>Autotrol Logix / BWG / EU</b>

### Opis produktu

**SUPREME CLEVER CLACK 40D** - wydajny / oszczędny / najwyższej jakości komponenty i materiały / najnowsza technologia **Clack/USA**.

Urządzenie dwuelementowe, zostało wyposażone w sterownik **CLACK WS1CK PALLAS** który zapewnia bezawaryjność i doskonałe parametry pracy.

Doskonałe urządzenie do uzdatniania wody, obecnie zmiękczaczem na rynku.

#### **Twarda woda:**

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

#### **Zalety i korzyści:**

- wyposażony w bezawaryjny oraz niezawodny zawór sterujący **CLACK WS1CK**
- wyposażony w doskonałą butle ciśnieniową **STRUCTURAL PENTAIR**
- wyposażony w obudowę kompaktową **ELEGANT PENTAIR**
- może skutecznie pracować na wodzie bardzo twardej, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywicy jonowmiennej
- wykazuje się bardzo długim oraz skutecznym czasem działania,
- pracuje w trybie suchego zbiornika: funkcja **SUPER HIGIENIC**
- posiada funkcję regulacji stopnia zmiękczenia wody: funkcja **IQ-SOFT**
- posiadają funkcje: **SIMPLY START** oraz **TIME CONTROL** - możliwość zaprogramowania i wykonania regeneracji w trybie czasowym, w przypadku, kiedy urządzenie nie będzie cyklicznie pracowało
- możliwość włączenia alarmu soli, który informuje użytkownika o konieczności kontroli poziomu soli i ewentualnym uzupełnieniu: funkcja **SALT ALERT**
- posiada wbudowaną pamięć, która jest w stanie zapamiętać ustawienia głowicy w przypadku przerwy w zasilaniu prądowym: funkcja **NOVARAM**

#### **WYMAGANIA:**

**Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V**

**Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.**

#### **Informacje techniczne:**

- **Model:** SUPREME CLEVER CK 40D/UPLW
- **Rozmiar butli (cale):** 10 X 44
- **Objętość złoża:** 40 litrów
- **Zbiornik soli:** 70l
- **Ciśnienie robocze min./maks.:** 2,0 bar / 8,20 bar
- **Temperatura robocza wody min./maks.:** 1°C - 38°C
- **Temperatura otoczenia min./maks.:** 4°C - 49°C

- 
- **Złącze elektryczne:** 230V - 50Hz
  - **Złącze hydrauliczne wlot/wylot:** gwint zewn. 1" BSP
  - **Zawór BY-PASS:** tak
  - **Mixing wody surowej:** tak
  - **Typ regeneracji:** objętościowa-opóźniona
  - **System regeneracji:** współprądowy DOWN-FLOW
  - **Rodzaj złoża:** żywica jonowymienna - monosferyczna LEWATIT S1567 LANXESS
  - **Funkcja suchego zbiornika:** tak
  - **Podtrzymanie pamięci:** 8 godzin
  - **Zużycie wody płuczącej na regenerację (przy 4 bar):** 250 litrów
  - **Nominalna zdolność wymienna:** 132 m<sup>3</sup>x°d
  - **Zużycie soli na regenerację\*:** 5 kg
  - **Rodzaj regeneranta:** Sól tabletkowana
  - **Wymiary systemu (wys. x szer. x gł.) (mm):** 1320 x 260 x 310
  - **Głębokość systemu włączając obejście (mm)[3]:** 420
  - **Wysokość wlot/wylot włączając obejście (mm):** 1180

#### **WYMAGANIA:**

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

#### **Montaż:**

Podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż

filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody (w zestawie).

#### **W wysyłanym zestawie:**

- **zmiękczacz kompletny**
- **bypass**
- **korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową**
- **dwa worki soli tabletkowanej (2 x 25kg).**
- **wąż odprowadzenia popłuczyn**
- **tester kropelkowy do badania wody**
- **instrukcja podłączenia i uruchomienia**

#### **Wysyłka:**

**Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.**

**Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg, kurier DHL lub PKS.**

#### **UWAGA!**

**wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem**

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

**Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny**

**Rozszerzona gwarancja producenta:**

10 lat dla zbiornika ciśnieniowego, obudowy kompaktowej oraz pokrywy górnej,

5 lat dla zaworu sterującego oraz części mechanicznych,

2 lata dla płytki drukowanej sterownika, zasilacza oraz zaworu płytwakowego solanki.

**Producent / importer: CLEARWATER-PURE-OPTIMA / Autotrol - Logix**

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540**