

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczac-z-clack-clever-ws1ck-pallas-up-lw-50d-p-1421.html>



Zmiękczacz Clack Clever WS1CK PALLAS UP LW 50D

Cena	4 781,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	50D CKUPLW
Kod producenta	50D CKUPLW
Producent	Autotrol Logix / BWG / EU

Opis produktu

SUPREME CLEVER CLACK 50D - wydajny / oszczędny / najwyższej jakości komponenty i materiały / najnowsza technologia **Clack/USA**.

Urządzenie dwuelementowe, zostało wyposażone w sterownik **CLACK WS1CK PALLAS** który zapewnia bezawaryjność i doskonałe parametry pracy.

Doskonałe urządzenie do uzdatniania wody, obecnie zmiękczaczem na rynku.

Twarda woda:

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

Zalety i korzyści:

- wyposażony w bezawaryjny oraz niezawodny zawór sterujący **CLACK WS1CK**
- wyposażony w doskonałą butle ciśnieniową **STRUCTURAL PENTAIR**
- wyposażony w obudowę kompaktową **ELEGANT PENTAIR**
- może skutecznie pracować na wodzie bardzo twardej, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywicy jonowmiennej
- wykazuje się bardzo długim oraz skutecznym czasem działania,
- pracuje w trybie suchego zbiornika: funkcja **SUPER HIGIENIC**
- posiada funkcję regulacji stopnia zmiękczenia wody: funkcja **IQ-SOFT**
- posiadają funkcje: **SIMPLY START** oraz **TIME CONTROL** - możliwość zaprogramowania i wykonania regeneracji w trybie czasowym, w przypadku, kiedy urządzenie nie będzie cyklicznie pracowało
- możliwość włączenia alarmu soli, który informuje użytkownika o konieczności kontroli poziomu soli i ewentualnym uzupełnieniu: funkcja **SALT ALERT**
- posiada wbudowaną pamięć, która jest w stanie zapamiętać ustawienia głowicy w przypadku przerwy w zasilaniu prądowym: funkcja **NOVARAM**

WYMAGANIA:

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Informacje techniczne:

- **Model:** SUPREME CLEVER CK 50D/UPLW
- **Rozmiar butli (cale):** 10 X 54
- **Objętość złoża:** 50 litrów
- **Zbiornik soli:** 70l
- **Ciśnienie robocze min./maks.:** 2,0 bar / 8,20 bar
- **Temperatura robocza wody min./maks.:** 1°C - 38°C
- **Temperatura otoczenia min./maks.:** 4°C - 49°C

-
- **Złącze elektryczne:** 230V - 50Hz
 - **Złącze hydrauliczne wlot/wylot:** gwint zewn. 1" BSP
 - **Zawór BY-PASS:** tak
 - **Mixing wody surowej:** tak
 - **Typ regeneracji:** objętościowa-opóźniona
 - **System regeneracji:** współprądowy DOWN-FLOW
 - **Rodzaj złoża:** żywica jonowymienna - monosferyczna LEWATIT S1567 LANXESS
 - **Funkcja suchego zbiornika:** tak
 - **Podtrzymanie pamięci:** 8 godzin
 - **Zużycie wody płuczącej na regenerację (przy 4 bar):** 320 litrów
 - **Nominalna zdolność wymienna:** 165 m³x°d
 - **Zużycie soli na regenerację*:** 6,2 kg
 - **Rodzaj regeneranta:** Sól tabletkowana
 - **Wymiary systemu (wys. x szer. x gł.) (mm):** 1570 x 260 x 310
 - **Głębokość systemu włączając obejście (mm)[3]:** 420
 - **Wysokość wlot/wylot włączając obejście (mm):** 1430

WYMAGANIA:

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Montaż:

Podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż

filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody (w zestawie).

W wysyłanym zestawie:

- **zmiękcacz kompletny**
- **bypass**
- **korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową**
- **dwa worki soli tabletkowanej (2 x 25kg).**
- **wąż odprowadzenia popłuczyn**
- **tester kropelkowy do badania wody**
- **instrukcja podłączenia i uruchomienia**

Wysyłka:

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg, kurier DHL lub PKS.

UWAGA!

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Rozszerzona gwarancja producenta:

10 lat dla zbiornika ciśnieniowego, obudowy kompaktowej oraz pokrywy górnej,

5 lat dla zaworu sterującego oraz części mechanicznych,

2 lata dla płytki drukowanej sterownika, zasilacza oraz zaworu płytwakowego solanki.

Producent / importer: CLEARWATER-PURE-OPTIMA / Autotrol - Logix

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540