



Zmiękczac CORE 22/O BNT7650 MIDI

Cena	2 307,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	CORE22/7650
Kod producenta	CORE22/7650
Producent	SUPREME

Opis produktu

Zmiękczacze kompaktowe CORE 22, ze sterownikiem objętościowym BNT 7650 + bypass

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim doskonale **głowice BNT**, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwproudowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wysoka jakość wykonania.
- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-
- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA:

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Dane techniczne:

Model MIDI - **22 litry złoża - monosferyczne Pure Soft Mono**

- **Typ:** KOMPAKT
- **Rozmiar butli:** 10x30
- **Objętość złoża:** 22 dm³
- **Ciśnienie robocze min./maks.:** 1,4 bary / 8,6 bara
- **Temperatura robocza wody min./maks.:** 1°C - 39°C

-
- **Złącze elektryczne:** 230V - 50-60 Hz
 - **Złącze hydrauliczne wlot/wylot:** gwint zewn. 1" BSP
 - **Typ zaworu:** BWG CORE
 - **Zawór BYPASS:** W zestawie
 - **Rodzaj sterowania:** Elektroniczne
 - **Mixing wody surowej:** Wbudowany
 - **Typ regeneracji (zalecany):** Objętościowa / czasowa
 - **System regeneracji:** Współprądowy DOWN FLOW
 - **Nominalna zdolność wymienna dla żywicy polisferycznej:** 62,7 m³x°dh
 - **Zużycie soli na regenerację:** 2,75 kg
 - **Rodzaj regeneranta:** Sól tabletkowana
 - Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.): 1070 mm x300 mm x 500 mm
 - Wysokość wlot/wylot: 810 mm.

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody (w zestawie).

W wysyłanym zestawie:

- **zmiękcacz kompletny**
- **mixing, bypass**
- **korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową**
- **dwa worki soli tabletkowanej (2 x 25kg).**
- **wąż odprowadzenia popłuczyn**
- **tester kropelkowy do badania wody**
- **instrukcja podłączenia i uruchomienia**

Wysyłka:

Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg, kurier DHL lub PKS.

UWAGA!

wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: SUPREME / BNT

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540