

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczac-dwuelementowy-simplex-logix-255740-c-10-typow-p-526.html>



Zmiękczac dwuelementowy SIMPLEX LOGIX 255/740-C, 10 typów

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EPO/2E-255/740C/15-75
Kod producenta	EPO/2E-255/740C/15-75
Producent	Pentair AUTOTROL

Opis produktu

Zmięczacze dwuelementowe SIMPLEX ze sterownikiem czasowym AUTOTROL LOGIX 255/740

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne **głowice Autotrol Logix**, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmięczaczy na rynku. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpądowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wysoka jakość wykonania.
- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA:

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Oferta:

Zmiękczac dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 15/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 7x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 15l, żywica monosferyczna

wydajność 1,5m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga zestawu:

Cena: 2026,60zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł

sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 20/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 8x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 20l, żywica monosferyczna

wydajność 1,7m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga zestawu:

Cena: 2079,40zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł

sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 25/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 9x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 25l, żywica monosferyczna

wydajność 1,8m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga zestawu:

Cena: 2184,80zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł

Możliwość dopłaty za sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - 148,90zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 30/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 10x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 30l, żywica monosferyczna

wydajność 1,9m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 2267,70zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł

Możliwość dopłaty za sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - 148,90zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 35/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 10x44,

zbiornik soli 70l,

złoże 35l, żywica monosferyczna

wydajność 2,0m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 2358,10zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł

Możliwość dopłaty za sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - 148,90zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 45/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 10x54,

zbiornik soli 70l,

złoże 45l, żywica monosferyczna

wydajność 2,3m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 2501,20zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł

sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 50/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, sterownik czasowy

butla 12x48,

zbiornik soli 70l,

złoże 50l, żywica monosferyczna

wydajność 2,3m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 2636,90zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł

sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 60/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, sterownik czasowy

butla 12x52,

zbiornik soli 70l,

złoże 60l, żywica monosferyczna

wydajność 2,3m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 2888,90zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł

sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 65/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, sterownik czasowy

butla 13x44,

zbiornik soli 100l,

złoże 65l, żywica monosferyczna

wydajność 2,5m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 3043,70zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł

sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 75/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, sterownik czasowy

butla 13x54,

zbiornik soli 100l,

złoże 75l, żywica monosferyczna

wydajność 3,0m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 3209,40zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł

sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,00zł

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass), lub zakup gotowego w naszym e-klepie.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym.

W każdym zestawie:

- zmiękcacz
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
- dwa worki soli tabletkowanej
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Opcja wysyłki:

Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 100 kg, lub paleta powyżej 100 kg, kurier DHL lub PKS

Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

**Gwarancja:
36 miesięcy na elektronikę**

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol