Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 02:09

Link do produktu: http://maktex.pl/zmiekczacz-dwuelementowy-simplex-logix-255740-c-10-typow-p-526.html



Zmiękczacz dwuelementowy SIMPLEX LOGIX 255/740-C, 10 typów

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**EPO/2E-255/740C/15-75**
Kod producenta	**EPO/2E-255/740C/15-75**
Producent	**Pentair AUTOTROL**

Opis produktu

Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX ze sterownikiem czasowym AUTOTROL LOGIX 255/740

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne **głowice Autotrol Logix,** a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna,
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.
Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwprądowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wysoka jakość wykonania.
- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające.
(np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładsza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, expresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-
hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod – kan, termy).

WYMAGANIA:
Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.
Nie dotyczy wody miejskiej.
Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V
Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Oferta:

Zmiękczacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 15/C740
głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**
butla 7x35,
zbiornik soli 70l,
złoże 15l, żywica monosferyczna
wydajność 1,5m^3/h
przyłącze głowicy 1"
wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"
waga zestawu:
Cena: 2026,60zł
bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł

sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękczacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 20/C740
głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**
butla 8x35,
zbiornik soli 70l,
złoże 20l, żywica monosferyczna
wydajność 1,7m^3/h
przyłącze głowicy 1"
wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"
waga zestawu:
Cena: 2079,40zł
bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł
sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękczacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 25/C740
głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**
butla 9x35,
zbiornik soli 70l,
złoże 25l, żywica monosferyczna
wydajność 1,8m^3/h
przyłącze głowicy 1"
wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"
waga zestawu:
Cena: 2184,80zł
bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł
Możliwość dopłaty za sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - 148,90zł

Zmiękczacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 30/C740
głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**
butla 10x35,
zbiornik soli 70l,
złoże 30l, żywica monosferyczna
wydajność 1,9m^3/h
przyłącze głowicy 1"
wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"
waga:
Cena: 2267,70zł
bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł
Możliwość dopłaty za sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - 148,90zł

Zmiękczacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 35/C740
głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**
butla 10x44,
zbiornik soli 70l,
złoże 35l, żywica monosferyczna
wydajność 2,0m^3/h
przyłącze głowicy 1"
wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"
waga:
Cena: 2358,10zł
bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł
Możliwość dopłaty za sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - 148,90zł

Zmiękczacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 45/C740
głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**
butla 10x54,
zbiornik soli 70l,
złoże 45l, żywica monosferyczna
wydajność 2,3m^3/h
przyłącze głowicy 1"
wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"
waga:
Cena: 2501,20zł
bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł
sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękczacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 50/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**
butla 12x48,
zbiornik soli 70l,
złoże 50l, żywica monosferyczna
wydajność 2,3m^3/h
przyłącze głowicy 1"
wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"
waga:
Cena: 2636,90zł
bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł
sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękczacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 60/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**
butla 12x52,
zbiornik soli 70l,
złoże 60l, żywica monosferyczna
wydajność 2,3m^3/h
przyłącze głowicy 1"
wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"
waga:
Cena: 2888,90zł
bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł
sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękczacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 65/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**
butla 13x44,
zbiornik soli 100l,
złoże 65l, żywica monosferyczna
wydajność 2,5m^3/h
przyłącze głowicy 1"
wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"
waga:
Cena: 3043,70zł
bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł
sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł

Zmiękczacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 75/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**
butla 13x54,
zbiornik soli 100l,
złoże 75l, żywica monosferyczna
wydajność 3,0m^3/h
przyłącze głowicy 1"
wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"
waga:
Cena: 3209,40zł
bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 178,00zł
sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,00zł

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass) , lub zakup gotowego w naszym e-klepie.
W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10” z wkładem polipropylenowym.

W każdym zestawie:
- zmiękczacz
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
- dwa worki soli tabletkowanej
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Opcja wysyłki:
Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.
Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 100 kg, lub paleta powyżej 100 kg, kurier DHL lub PKS

Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Gwarancja:
36 miesięcy na elektronikę

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol