

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękcZacz-dwuelementowy-simplex-logix-255740-c-11-typow-p-1276.html>



## ZmiękcZacz dwuelementowy SIMPLEX LOGIX 255/740-C, 11 typów

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>EPO/2E-255/740C/15-100</b>
Kod producenta	<b>EPO/2E-255/740C/15-100</b>
Producent	<b>BNT</b>

### Opis produktu

#### ZmiękcZacze dwuelementowe SIMPLEX ze sterownikiem czasowym AUTOTROL LOGIX 255/740

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne **głowice Autotrol Logix**, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękcZaczy na rynku. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

#### Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpądowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wysoka jakość wykonania.
- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękcZające. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-
- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów ).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

#### WYMAGANIA:

**Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.**

**Nie dotyczy wody miejskiej.**

**Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V**

**Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.**

#### Oferta:

#### ZmiękcZacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 15/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 7x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 15l, żywica monosferyczna

wydajność 1,5m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga zestawu:

**Cena: 2215,80zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł**

---

**sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł**

-----

**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 20/C740**

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 8x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 20l, żywica monosferyczna

wydajność 1,7m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga zestawu:

**Cena: 2262,80zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł**

**sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł**

-----

**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 25/C740**

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 9x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 25l, żywica monosferyczna

wydajność 1,8m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga zestawu:

**Cena: 2349,00zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł**

**Możliwość dopłaty za sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - 148,90zł**

-----

**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 30/C740**

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 10x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 30l, żywica monosferyczna

wydajność 1,9m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

**Cena: 2411,60zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł**

**Możliwość dopłaty za sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - 148,90zł**

-----

**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 35/C740**

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 10x44,

zbiornik soli 70l,

złoże 35l, żywica monosferyczna

wydajność 2,0m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

**Cena: 22482,20zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł**

**Możliwość dopłaty za sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - 148,90zł**

-----

**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 45/C740**

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik czasowy**

butla 10x54,

zbiornik soli 70l,

złoże 45l, żywica monosferyczna

wydajność 2,3m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

**Cena: 2607,50zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł**

**sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł**

-----

---

#### Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 50/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, sterownik czasowy

butla 12x48,

zbiornik soli 70l,

złoże 50l, żywica monosferyczna

wydajność 2,3m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

**Cena: 2717,20zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł**

**sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł**

-----

#### Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 60/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, sterownik czasowy

butla 12x52,

zbiornik soli 70l,

złoże 60l, żywica monosferyczna

wydajność 2,3m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

**Cena: 2913,10zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł**

**sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł**

-----

#### Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 65/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, sterownik czasowy

butla 13x44,

zbiornik soli 100l,

złoże 65l, żywica monosferyczna

wydajność 2,5m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

**Cena: 3054,10zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł**

**sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł**

-----

#### Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 75/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, sterownik czasowy

butla 13x54,

zbiornik soli 100l,

złoże 75l, żywica monosferyczna

wydajność 3,0m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

**Cena: 3187,30zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł**

**sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł**

-----

#### Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 100/C740

głowica Autotrol LOGIX 255/740, sterownik czasowy

butla 14x65,

zbiornik soli 145l,

złoże 100l, żywica monosferyczna

wydajność 4,2m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

**Cena: 3774,90zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł**

**sterownik 742 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 148,90zł**

-----

---

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia ( by-pass ) , lub zakup gotowego w naszym e-klepie.  
W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym.

**W każdym zestawie:**

- zmiękczacze
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytka montażowa
- dwa worki soli tabletkowanej
- tester kropelkowy do badania wody
- wąż odprowadzenia popłuczyn
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

**Opcja wysyłki:**

**Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.  
Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS**

**Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !**

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

**Gwarancja:**

**36 miesięcy na elektronikę**

**Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny**

**Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol**