

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękcacz-dwuelementowy-simplex-logix-performa-278742-c-5-typow-p-643.html>



## Zmiennelementowy SIMPLEX LOGIX PERFORMA 278/742-C, 5 typów

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>EPO/2E-278/742C/105-205</b>
Kod producenta	<b>EPO/2E-278/742C/105-205</b>
Producent	<b>Pentair AUTOTROL</b>

### Opis produktu

#### Zmiennelementowe SIMPLEX ze sterownikiem czasowym AUTOTROL LOGIX 278/742

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne **głowice Autotrol Logix**, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna,

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy monosferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiennelementy na rynku.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

#### Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
  - Wysokowydajna żywica monosferyczna.
  - Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
  - Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
  - Regeneracja przeciwpądowa - Up Flow.
  - Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
  - Wysoka jakość wykonania.
  - oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiennelementujące.  
(np. calgonit)
  - zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
  - nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
- 
- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
  - wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
  - to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do prałek i zmywarek-hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów ).
  - oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

#### WYMAGANIA:

**Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.**

**Nie dotyczy wody miejskiej.**

**Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V**

**Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.**

#### Oferta:

#### Zmiennelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 105/C742

głowica Autotrol Performa LOGIX 278/742, **sterownik czasowy**

butla 14x65,

zbiornik soli 145l, JS

złoże 100l, żywica monosferyczna

wydajność 4,2m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

---

**Cena: 3823,60zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 286,60zł**

**zbiornik solanki 140L Eurotrol - dopłata 297,80zł**

-----

**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 125/C742**

głowica Autotrol Performa LOGIX 278/742, **sterownik czasowy**

butla 16x65,

zbiornik soli 145l, JS

złoże 130l, żywica monosferyczna

wydajność 4,5m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

**Cena: 4489,60zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 286,60zł**

**zbiornik solanki 140L Eurotrol - dopłata 297,80zł**

-----

**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 145/C742**

głowica Autotrol Performa LOGIX 278/742, **sterownik czasowy**

butla 18x53,

zbiornik soli 200l, JS

złoże 145l, żywica monosferyczna

wydajność 4,8m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

**Cena: 5155,50zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 286,60zł**

**zbiornik solanki 190L Eurotrol - dopłata 352,60zł**

-----

**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 175/C742**

głowica Autotrol Performa LOGIX 278/742, **sterownik czasowy**

butla 18x65,

zbiornik soli 200l, JS

złoże 175l, żywica monosferyczna

wydajność 5,0m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

**Cena: 5461,40zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 286,60zł**

**zbiornik solanki 190L Eurotrol - dopłata 352,60zł**

-----

**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 205/C742**

głowica Autotrol Performa LOGIX 278/742, **sterownik czasowy**

butla 21x62,

zbiornik soli 350l, JS

złoże 210l, żywica monosferyczna

wydajność 5,2m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

**Cena: 6683,40zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 286,60zł**

**zbiornik solanki 340L Eurotrol - dopłata 1018,60zł**

-----

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia ( by-pass ) , lub zakup gotowego w naszym e-klepie.

---

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż systemu wstępnego oczyszczania.

**Opcja wysyłki:**

**Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie. Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS**

**Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !**

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

**Gwarancja:**

**36 miesięcy na elektronikę**

**Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny**

**Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol**