

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczac-dwuelementowy-simplex-logix-performa-278762-o-5-typow-p-644.html>



Zmiennekczacz dwuelementowy SIMPLEX LOGIX PERFORMA 278/762-O, 5 typów

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EPO/2E-278/7620/105-205
Kod producenta	EPO/2E-278/762/105-205
Producent	Pentair AUTOTROL

Opis produktu

Zmiennekczacze dwuelementowe SIMPLEX ze sterownikiem objętościowym AUTOTROL LOGIX 278/762

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne **głowice Autotrol Logix**, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna,

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiennekczaczy na rynku.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpływowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wysoka jakość wykonania.
- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiennekczające. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA:

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Oferta:

Zmiennekczacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 105/0762

głowica Autotrol Performa LOGIX 278/762, **sterownik objętościowy**

butla 14x65,

zbiornik soli 145l, JS

złoże 100l, żywica monosferyczna

wydajność 4,2m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 4411,20zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 286,60zł

zbiornik solanki 140L Eurotrol - dopłata 297,80zł

sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - dopłata 329,10zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 125/0762

głowica Autotrol Performa LOGIX 278/762, **sterownik objętościowy**

butla 16x65,

zbiornik soli 145l, JS

złoże 130l, żywica monosferyczna

wydajność 4,5m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1

waga:

Cena: 5069,30zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 286,60zł

zbiornik solanki 140L Eurotrol - dopłata 297,80zł

sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - dopłata 329,10zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 145/0762

głowica Autotrol Performa LOGIX 278/762, **sterownik objętościowy**

butla 18x53,

zbiornik soli 200l, JS

złoże 150l, żywica monosferyczna

wydajność 4,8m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 5735,30zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 286,60zł

zbiornik solanki 190L Eurotrol - dopłata 352,60zł

sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - dopłata 329,10zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 175/0762

głowica Autotrol Performa LOGIX 278/762, **sterownik objętościowy**

butla 18x65,

zbiornik soli 200l, JS

złoże 180l, żywica monosferyczna

wydajność 5,0m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 6040,90zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 286,60zł

zbiornik solanki 190L Eurotrol - dopłata 352,60zł

sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - dopłata 329,10zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 205/0762

głowica Autotrol PERFORMA LOGIX 278/762, **sterownik objętościowy**

butla 21x65,

zbiornik soli 350l,

złoże 210l, żywica monosferyczna

wydajność 5,2m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 7271,00zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 286,60zł

zbiornik solanki 340L Eurotrol - dopłata 1018,60zł

sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - dopłata 329,10zł

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass) , lub zakup gotowego w naszym e-klepie.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż systemu wstępnego oczyszczania.

Opcja wysyłki:

Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wycalcowania kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS

Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

**Gwarancja:
36 miesięcy na elektronikę**

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol