

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczaczy-dwuelementowy-simplex-magnum-742-c-hwb-7-typow-p-528.html>



## Zmiękczacz dwuelementowy SIMPLEX MAGNUM 742-C HWB 7 typów

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>EPE/2E/M742HWP-130-700/C</b>
Kod producenta	<b>EPE/2E/M742HWP-130-700/C</b>
Producent	<b>Pentair AUTOTROL</b>

### Opis produktu

#### Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX ze sterownikiem czasowym

#### AUTOTROL MAGNUM 742 HWB

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne **głowice Autotrol Magnum 742**, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy zmiękczającej wodę, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

#### Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpływowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wysoka jakość wykonania.
- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
  
- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów ).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

#### WYMAGANIA:

**Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.**

**Nie dotyczy wody miejskiej.**

**Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V**

**Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.**

#### Oferta:

#### Zmiękczacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 130/C742

głowica Autotrol MAGNUM 742HWP, **sterownik czasowy**

urządzenie dwuelementowe,

butla 16x65,

zbiornik soli 145l, JS

złoże 130l,

wydajność nominalna 3,2m<sup>3</sup>/h, maksymalna 5,2m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1,1/2"

---

waga:

**Cena: 6946,20zł**

**Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł**

**Dopłata do zbiornika solanki 140L Eurotrol - 297,80zł**

-----

#### **Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 150/C742**

głowica Autotrol MAGNUM 742HWB, **sterownik czasowy**

urządzenie dwuelementowe,

butla 18x65

zbiornik soli 200l, JS

złoże 150l,

wydajność nominalna 4,5m<sup>3</sup>/h, maksymalna 6,2m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

**Cena: 7571,50zł**

**Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł**

**Dopłata do zbiornika solanki 190L Eurotrol - 325,60zł**

-----

#### **Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 180/C742**

głowica Autotrol MAGNUM 742HWB, **sterownik czasowy**

urządzenie dwuelementowe,

butla 18x65

zbiornik soli 200l, JS

złoże 180l,

wydajność nominalna 4,5m<sup>3</sup>/h, maksymalna 7,2m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

**Cena: 7880,30zł**

**Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł**

**Dopłata do zbiornika solanki 190L Eurotrol - 325,60zł**

-----

#### **Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 210/C742**

głowica Autotrol MAGNUM 742HWB, **sterownik czasowy**

urządzenie dwuelementowe,

butla 21x62

zbiornik soli 350l, JS

złoże 210l,

wydajność nominalna 5,3m<sup>3</sup>/h, maksymalna 8,4m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

**Cena: 8935,10zł**

**Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł**

**Dopłata do zbiornika solanki 340L Eurotrol - 1018,60zł**

-----

#### **Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 300/C742**

głowica Autotrol MAGNUM 742HWB, **sterownik czasowy**

urządzenie dwuelementowe,

butla 24x72

zbiornik soli 350l, JS

złoże 300l,

wydajność nominalna 7,5m<sup>3</sup>/h, maksymalna 12,0m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1,1/2"

waga:

**Cena: 10283,60zł**

**Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł**

**Dopłata do zbiornika solanki 460L Eurotrol - 1081,30zł**

-----

#### **Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 500/C742**

głowica Autotrol MAGNUM 742HWB, **sterownik czasowy**

urządzenie dwuelementowe,

butla 30x72

zbiornik soli 500l, JS

złoże 500l,

wydajność nominalna 12,5m<sup>3</sup>/h, maksymalna 20,0m<sup>3</sup>/h

---

przyłącze głowicy 2"

waga:

**Cena: 14073,10zł**

**Dopłata do wersji NHB dla głowic 1 1/2" - 289,90zł**

**Dopłata do zbiornika solanki 460L Eurotrol - 1081,30zł**

-----

**Zmiękczac dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 700/C742**

głowica Autotrol MAGNUM 742HWP, sterownik czasowy

urządzenie dwuelementowe,

butla 36x72

zbiornik soli 750l, JS

złożenie 700l,

wydajność nominalna 17,5m<sup>3</sup>/h, maksymalna 22,0m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 2"

waga:

**Cena: 17945,40zł**

**Dopłata do wersji NHB - 289,90zł**

**Dopłata do zbiornika solanki 670L Eurotrol - 1762,90zł**

-----

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia ( by-pass ) , W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż systemów oczyszczania wstępnego.

**Opcja wysyłki:**

**Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.**

**Przesyłka gabarytowa - paleta niestandardowa DHL lub PKS**

**Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !**

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

**Gwarancja:**

**36 miesięcy na elektronikę**

**Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny**

**Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol**