

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczac-dwukolumnowy-magnum-764-it-2-7-typow-p-650.html>



## Zmiękczacz dwukolumnowy MAGNUM 764 IT 2", 7 typów

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>EPE/2D/M/IT130-700</b>
Kod producenta	<b>EPE/2D/M/IT130-700</b>
Producent	<b>Pentair AUTOTROL</b>

### Opis produktu

#### Zmiękczacze dwukolumnowe AUTOTROL MAGNUM 764 IT 2" Przeznaczone do pracy ciągłej, równoległej.

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne **głowice Autotrol Magnum 764**, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy zmiękczającej wodę, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

#### Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
  - Wysokowydajna żywica
  - Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
  - Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
  - Regeneracja przeciwprądowa - Up Flow.
  - Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
  - Wysoka jakość wykonania.
  - oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)
  - zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
  - nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
- 
- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
  - wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
  - to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów ).
  - oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod – kan, termy).

#### WYMAGANIA:

**Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.**

**Nie dotyczy wody miejskiej.**

**Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V**

**Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.**

#### Oferta:

#### DUET EKO-PURE-OPTIMA 130, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

##### Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 16x65

zbiorniki soli 2x 140l,

2x złoża 130l,

wydajność nom. 3,2/6,4m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 5,2/10,4m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

przyłącza głowicy 2"

waga:

**Cena: 18216,60zł**

---

**zbiorniki solanki 140L Eurotrol - dopłata 591,60zł**  
**orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 150, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 18x65  
zbiorniki soli 2x 190l,  
2x złoże 150l,  
wydajność nom. 4,5/9,0m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 6,2/12,4m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.  
przyłącza głowicy 2"

waga:

**Cena: 19482,30zł**

**zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł**  
**orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 180, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 18x65  
zbiorniki soli 2x 190l,  
2x złoże 180l,  
wydajność nom. 4,5/9,0m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 7,2/14,4m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.  
przyłącza głowicy 2"

waga:

**Cena: 20085,00zł**

**zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł**  
**orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 210, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 21x62  
zbiorniki soli 2x 340l,  
2x złoże 210l,  
wydajność nom. 5,3/10,6m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 8,4/16,8m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.  
przyłącza głowicy 2"

waga:

**Cena: 22202,00zł**

**zbiorniki solanki 340L Eurotrol - dopłata 2037,20zł**  
**orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 300, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 24x72  
zbiorniki soli 2x 340l,  
2x złoże 300l,  
wydajność nom. 7,5/15,0m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 12,0/24,0m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.  
przyłącza głowicy 2"

waga:

**Cena: 24899,10zł**

**zbiorniki solanki 340L Eurotrol - dopłata 2037,20zł**  
**orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 500, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 30x72  
zbiorniki soli 2x 460l,  
2x złoże 500l,  
wydajność nom. 12,5/25,0m<sup>3</sup>/h, wydajność max. 20,0/40,0m<sup>3</sup>/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.  
przyłącza głowicy 2"

waga:

**Cena: 31476,00zł**

**zbiorniki solanki 460L Eurotrol - dopłata 2162,50zł**  
**orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 700, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"**

**Głowica AUTOTROL.**

---

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 36x72  
zbiorniki soli 2x 670l,  
2x złoże 700l,  
wydajność nom. 17,5/35,0m3/h, wydajność max. 22,0/44,0m3/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.  
przyłącza głowicy 2"  
waga:

**Cena: 39220,70zł**

**zbiorniki solanki 670L Eurotrol - dopłata 3525,80zł**

**orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie**

-----

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia ( by-pass ) , lub zakup gotowego w naszym e-klepie.  
W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra wstępnego.

**Opcja wysyłki:**

**Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.**

**Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 100 kg, lub paleta powyżej 100 kg, kurier DHL lub PKS**

**Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !**

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

**Gwarancja:**

**36 miesięcy na elektronikę**

**Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny**

**Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol**