

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczac-dwukolumnowy-magnum-764-it-2-7-typow-p-650.html>



Zmiękczacz dwukolumnowy MAGNUM 764 IT 2", 7 typów

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	EPE/2D/M/IT130-700
Kod producenta	EPE/2D/M/IT130-700
Producent	Pentair AUTOTROL

Opis produktu

Zmiękczacze dwukolumnowe AUTOTROL MAGNUM 764 IT 2" Przeznaczone do pracy ciągłej, równoległej.

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne **głowice Autotrol Magnum 764**, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy zmiękczającej wodę, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
 - Wysokowydajna żywica
 - Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
 - Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
 - Regeneracja przeciwprądowa - Up Flow.
 - Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
 - Wysoka jakość wykonania.
 - oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)
 - zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
 - nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
-
- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
 - wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
 - to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
 - oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod – kan, termy).

WYMAGANIA:

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Oferta:

DUET EKO-PURE-OPTIMA 130, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 16x65

zbiorniki soli 2x 140l,

2x złoże 130l,

wydajność nom. 3,2/6,4m³/h, wydajność max. 5,2/10,4m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 18216,60zł

zbiorniki solanki 140L Eurotrol - dopłata 591,60zł
orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 150, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 18x65
zbiorniki soli 2x 190l,
2x złoże 150l,
wydajność nom. 4,5/9,0m³/h, wydajność max. 6,2/12,4m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 19482,30zł

zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł
orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 180, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 18x65
zbiorniki soli 2x 190l,
2x złoże 180l,
wydajność nom. 4,5/9,0m³/h, wydajność max. 7,2/14,4m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 20085,00zł

zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł
orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 210, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 21x62
zbiorniki soli 2x 340l,
2x złoże 210l,
wydajność nom. 5,3/10,6m³/h, wydajność max. 8,4/16,8m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 22202,00zł

zbiorniki solanki 340L Eurotrol - dopłata 2037,20zł
orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 300, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 24x72
zbiorniki soli 2x 340l,
2x złoże 300l,
wydajność nom. 7,5/15,0m³/h, wydajność max. 12,0/24,0m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 24899,10zł

zbiorniki solanki 340L Eurotrol - dopłata 2037,20zł
orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 500, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 30x72
zbiorniki soli 2x 460l,
2x złoże 500l,
wydajność nom. 12,5/25,0m³/h, wydajność max. 20,0/40,0m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 31476,00zł

zbiorniki solanki 460L Eurotrol - dopłata 2162,50zł
orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 700, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 36x72
zbiorniki soli 2x 670l,
2x złoże 700l,
wydajność nom. 17,5/35,0m3/h, wydajność max. 22,0/44,0m3/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
przyłącza głowicy 2"
waga:

Cena: 39220,70zł

zbiorniki solanki 670L Eurotrol - dopłata 3525,80zł

oruwowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass) , lub zakup gotowego w naszym e-klepie.
W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra wstępnego.

Opcja wysyłki:

Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 100 kg, lub paleta powyżej 100 kg, kurier DHL lub PKS

Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Gwarancja:

36 miesięcy na elektronikę

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol