

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczac-dwukolumnowy-magnum-764-twin-it-2-7-typow-p-649.html>



Zmiękczac dwukolumnowy MAGNUM 764 TWIN IT 2", 7 typów

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	EPE/2D/M/TW-IT130-700
Kod producenta	EPE/2D/M/TW-IT130-700
Producent	Pentair AUTOTROL

Opis produktu

Zmiękczacze dwukolumnowe AUTOTROL MAGNUM 764 TWIN IT 2" Przeznaczone do pracy ciągłej, naprzemiennej.

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne **głowice Autotrol Magnum 764**, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy zmiękczającej wodę, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
 - Wysokowydajna żywica
 - Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
 - Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
 - Regeneracja przeciwprądowa - Up Flow.
 - Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
 - Wysoka jakość wykonania.
 - oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)
 - zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
 - nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
-
- skóra staje się gładsza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
 - wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
 - to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do prałek i zmywarek-hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
 - oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod – kan, termy).

WYMAGANIA:

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Oferta:

DUET EKO-PURE-OPTIMA 130, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 16x65
zbiorniki soli 2x 140l,
2x złożo 130l,
wydajność nom. 3,2m3/h, max. 5,2m3/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 2"
waga:

Cena: 17169,50zł

zbiorniki solanki 140L Eurotrol - dopłata 591,60zł
orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 150, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 18x65
zbiorniki soli 2x 190l,
2x złoże 150l,
wydajność nom. 4,5m3/h, max. 6,2m3/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 18435,10zł

zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł
orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 180, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 18x65
zbiorniki soli 2x 190l,
2x złoże 180l,
wydajność nom. 4,5m3/h, max. 7,2m3/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 18939,90zł

zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł
orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 210, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 21x62
zbiorniki soli 2x 340l,
2x złoże 210l,
wydajność nom. 5,3m3/h, max. 8,4m3/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 21154,80zł

zbiorniki solanki 340L Eurotrol - dopłata 2037,20zł
orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 300, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 24x72
zbiorniki soli 2x 340l,
2x złoże 300l,
wydajność nom. 7,5m3/h, max. 12,0m3/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 23851,90zł

zbiorniki solanki 340L Eurotrol - dopłata 2037,20zł
orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 500, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 30x72
zbiorniki soli 2x 460l,
2x złoże 500l,
wydajność nom. 12,5m3/h, max. 20,0m3/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 2"

waga:

Cena: 30428,90zł

zbiorniki solanki 460L Eurotrol - dopłata 2162,50zł
orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 700, sterownik MAGNUM 764 TWIN IT 2"

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 36x72
zbiorniki soli 2x 670l,
2x złoże 700l,
wydajność nom. 17,5m³/h, max. 22,0m³/h, wydajność przy pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 2"
waga:

Cena: 38173,60zł

zbiorniki solanki 670L Eurotrol - dopłata 3525,80zł

orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass) , lub zakup gotowego w naszym e-klepie.
W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra wstępnego.

Opcja wysyłki:

**Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.
Przesyłka gabarytowa - paleta niestandardowa, kurier DHL lub PKS**

Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Gwarancja:

36 miesięcy na elektronikę

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol