Dane aktualne na dzień: 16-09-2025 04:00

Link do produktu: http://maktex.pl/zmiekczacz-epo-bnt-1650f-20o-simplex-dwuelementowy-p-1285.html

Zmiękczacz EPO BNT 1650F, 20/O, SIMPLEX, dwuelementowy

Cena	**1 853,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**EPO-B1650/20/O**
Kod producenta	**EPO-B1650/20/O**
Producent	**EU - BNT / BWG**

Opis produktu

Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX ze sterownikiem objętościowym BNT 1650

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne i proste głowice BNT**,** a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.
Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwprądowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wysoka jakość wykonania.
- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające.
(np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładsza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, expresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-
hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod – kan, termy).

WYMAGANIA:
Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.
Nie dotyczy wody miejskiej.
Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V
Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Zmiękczacz dwu elementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 20/O, BNT1650 (dla 1-3 osób)
głowica BNT1650, **sterownik objętościowy**
butla 8x35,
zbiornik soli 70l,
złoże 20l, żywica monosferyczna
wydajność 1,7m^3/h
przyłącze głowicy 1"

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.
W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż
filtra na rurowego wstępnego 10” z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody (w zestawie).

W wysyłanym zestawie:
- zmiękczacz kompletny
- mixing, bypass
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
- dwa worki soli tabletkowanej (2 x 25kg).
- wąż odprowadzenia popłuczyn
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Wysyłka:
Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.
Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg, kurier DHL lub PKS.

UWAGA!
wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata
Atest PZH
Producent / importer: CLEARWATER-PURE-OPTIMA / BWG / BNT