

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczaczy-logiq-40d-mn-performa-269-p-1427.html>

## Zmiękczaczy LOGIQ 40D MN, PERFORMA 269

Cena	<b>3 343,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>LOGIQ-40DMN/269</b>
Kod producenta	<b>LOGIQ-40DMN/269</b>
Producent	<b>Supreme / Pentair - Autotrol</b>

### Opis produktu

#### Zmiękczaczy LOGIQ 40D, PERFORMA 269 Najwyższa jakość zestawu Logiq 40D

Zmiękczaczy wody serii **SUPREME-LOGIQ 40D** to najnowsza linia urządzeń, które zostały wyposażone w profesjonalny oraz niezawodny zawór sterujący

##### **PERFORMA LOGIX 269 PENTAIR / USA.**

Głowica wykonana jest z nierdzewnych elementów, odpornych na działanie promieniowania UV. Korpus sterownika wykonano ze zbrojonego włókna polimeru.

Wewnętrzna pamięć NOVARAM podtrzymuje ustawienia pamięci dynamicznej w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu utraty zasilania. Głowica sterująca wyposażona jest w zawór mieszający MIXING.

##### **Nowoczesny system regeneracji UP-FLOW, system deflektora (DLFR) oraz możliwość włączenia „zmiennej funkcji rezerwy” powodują, że systemy serii LOGIQ zużywają małe ilości soli oraz wody w całym cyklu regeneracyjnym.**

Inteligentny zawór sterujący PERFORMA LOGIX 269 monitoruje przepływ wody przez urządzenie i na podstawie średniego zużycia z ostatnich czterech tygodni jest w stanie dokonać regeneracji proporcjonalnej.

Seria LOGIQ pracuje w trybie suchego zbiornika.

##### **W zmiękczaczach serii SUPREME-LOGIQ została zastosowana monosferyczna żywica jonowymienna PURE SOFT MONO / BWG i wykazuje o wiele lepsze, szybsze właściwości płukania przez co wolniej się zużywa.**

Systemy zmiękczające serii SUPREME-LOGIQ w wersji dwuelementowej w sprzedaży oferowane są w specjalnie zaprojektowanym pokrowcu z logo SUPREME INDUSTRIAL.

##### **Systemy serii SUPREME-LOGIQ można wyposażyć w chlorator. BYPASS w standardzie**

Za pomocą zaworu BY-PASS można przeprowadzać prace konserwacyjne, nie blokując tym samym dopływu wody surowej do instalacji.

Zadaniem chloratora jest zapewnienie wysokiego standardu higienizacji całego urządzenia.

Podczas procesu regeneracji, chlorator delikatnie chloruje wszystkie elementy urządzenia, które mają kontakt z wodą.

Cały proces odbywa się automatycznie bez jakiegokolwiek ingerencji użytkownika.

##### **MONTAŻ CHLORATORA JEST SZCZEGÓLNIIE ZALECANY W PRZYPADKU INSTALACJI URZĄDZENIA NA WODZIE Z UJĘCIA WŁASNEGO**

#### Specyfikacja techniczna zmiękczaczy LOGIQ 40D:

- **MODEL:** LOGIQ 40D MN
- **Rozmiar butli:** 10X44
- **Objętość złoża:** 40 dm<sup>3</sup>
- **Ciśnienie robocze min./maks.:** 1,38 bar / 8,20 bar
- **Temperatura robocza wody min./maks.:** 1°C - 38°C
- **Temperatura otoczenia min./maks.:** 1°C - 49°C
- **Złącze elektryczne:** 220-240V - 12V AC 50/60Hz
- **Maksymalny pobór mocy:** 8 W
- **Złącze hydrauliczne wlot/wylot:** gwint zewn. 1" BSP
- **Zawór BYPASS:** tak
- **Mixing wody surowej:** tak
- **Typ regeneracji (zalecany):** Objętościowa opóźniona z możliwością pracy czasowej oraz zmienną funkcją rezerwy
- **System regeneracji:** Przeciwwądowy UP-FLOW
- **Rodzaj złoża:** Specjalna, monosferyczna żywica jonowymienna
- **Funkcja suchego zbiornika:** tak
- **Możliwość instalacji chloratora:** tak - opcja dodatkowa
- **Alarm soli:** tak

- **Podtrzymanie pamięci:** 8 godzin
- **Zużycie wody płuczącej na regenerację (przy 3 bar)[1]:** 175 litrów
- **Nominalna zdolność wymienna:** 132 m<sup>3</sup>x°d
- **Zużycie soli na regenerację[1]:** 5,7 kg
- **Rodzaj regeneranta:** Sól tabletkowana
- **Iniektor:** 5
- **Typ urządzenia:** DWUELEMENTOWE
- **Wymiary systemu (wys x szer. x gł) (mm)** - 1310 x 260 x 390
- **Wymiary systemu włączając obejście (wys x szer. x gł) (mm)**- 1310 x 260 x 495
- **Wysokość wlot/wylot (mm)** - 1210
- **Wysokość wlot/wylot włączając obejście (mm)** - 1210
- **Wymiary zbiornika soli (szer. x wys. x gł) mm** - 345 x 870 x 345

**Możliwość rejestracji w aplikacji PENTAIR SCAN. Rejestracja umożliwi dostęp do najnowszych informacji technicznych na temat produktu w tym np. filmów instruktażowych.**

Szczegółowe informacje znajdują się w broszurze informacyjnej przygotowanej przez firmę PENTAIR

Dzięki aplikacji PENTAIR SCAN będziesz posiadać dostęp do aktualnej bazy dokumentów dotyczących produktu.

Aplikacja PENTAIR SCAN, umożliwi dostęp do: filmów instruktażowych, instrukcji oraz aktualnych informacji na temat swoich produktów.

#### **Rejestracja produktu:**

„Przedłużony” okres gwarancji – gwarancja zaczyna się od dnia montażu, a nie od dnia wysłania produktu z naszej fabryki.

W przypadku członków PIP, obowiązuje to tylko dla produktów TradeGrade.

#### **Pomoc podczas przeglądu produktu:**

- Członkowie Blue Network mogą zapoznać się z naszymi Planami Konserwacji i odnieść się do naszych najlepszych praktyk obsługi! Znacząco zwiększysz żywotność i wydajność naszych produktów w terenie.

- Wideo dot. konserwacji pokażą Ci jak w praktyce wykonywać przegląd produktu w najszybszy i najbardziej efektywny sposób.

- Kompletnie instrukcje dostarczą wszystkich szczegółów dotyczących montażu, konserwacji, rozwiązywania problemów oraz wymiany naszego produktu.

#### **Aplikacja smartfonu podłączona do serwerów Pentair:**

- Natychmiastowy dostęp do całej dokumentacji potrzebnej do obsługi głowicy: Instrukcja, wykaz części zamiennych, rozwiązywanie problemów, szczegółowa konfiguracja.

- Dokumenty są stale aktualizowane.

- Tysiące stron instrukcji i rysunków.

- Dostępne dla WSZYSTKICH głowic Pentair produkowanych w Europie;

- Dostępna w 8 językach, w tym w języku polskim!

#### **Przesyłanie wybranych wiadomości:**

Regularnie wysyłane specjalne komunikaty - nowinki informują użytkownika o nowych produktach, najnowszych technologiach, nowościach dotyczących programów BlueNetwork oraz PIP itp.

**Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia ( by-pass ) , lub zakup gotowego w naszym e-klepie.**

**W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra wstępnego.**

**W każdym wysydanym na pół paletie lub paletcie zestawie:**

- zmiękczacz kompletny

- bypass

- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową

- dwa worki soli tabletkowanej (2 x 25kg).

- wąż odprowadzenia popłuczyn

- tester kropelkowy do badania wody

- instrukcja podłączenia i uruchomienia

#### **Opcja wysyłki:**

**Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.**

**Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS**

**Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !**

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

#### **Gwarancja:**

**36 miesięcy na elektronikę**

**Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny**

Producent / importer: Autotrol / Logix, Logiq / Supreme

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772**