



Zmiękczac LOGIQ 60D LW, PERFORMA 269

Cena	4 714,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	LOGIQ-60DLW/269
Kod producenta	LOGIQ-60DLW/269
Producent	Supreme / Pentair - Autotrol

Opis produktu

Zmiękczac LOGIQ 60D, PERFORMA 269 Najwyższa jakość zestawu Logiq 60D

Zmiękczac wody serii SUPREME-LOGIQ 60D to najnowsza linia urządzeń, które zostały wyposażone w profesjonalny oraz niezawodny zawór sterujący

PERFORMA LOGIX 269 PENTAIR / USA.

Głowica wykonana jest z nierdzewnych elementów, odpornych na działanie promieniowania UV. Korpus sterownika wykonano ze zbrojonego włóknem polimeru.

Wewnętrzna pamięć NOVARAM podtrzymuje ustawienia pamięci dynamicznej w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu utraty zasilania. Głowica sterująca wyposażona jest w zawór mieszający MIXING.

Nowoczesny system regeneracji UP-FLOW, system deflektora (DLFR) oraz możliwość włączenia „zmiennej funkcji rezerwy” powodują, że systemy serii LOGIQ zużywają małe ilości soli oraz wody w całym cyklu regeneracyjnym.

Inteligentny zawór sterujący PERFORMA LOGIX 269 monitoruje przepływ wody przez urządzenie i na podstawie średniego zużycia z ostatnich czterech tygodni jest w stanie dokonać regeneracji proporcjonalnej.

Seria LOGIQ pracuje w trybie suchego zbiornika.

W zmiękczaczach serii SUPREME-LOGIQ została zastosowana najlepsza na rynku monosferyczna żywica jonowymienna LEWATIT S1567 firmy Bayer/Niemcy.

LEWATIT S1567 wykazuje o wiele lepsze, szybsze właściwości płukania przez co wolniej się zużywa.

Systemy zmiękczające serii SUPREME-LOGIQ w wersji dwuelementowej w sprzedaży oferowane są w specjalnie zaprojektowanym pokrowcu z logo SUPREME INDUSTRIAL.

Systemy serii SUPREME-LOGIQ można wyposażyć w chlorator. BYPASS w standardzie

Za pomocą zaworu BY-PASS można przeprowadzać prace konserwacyjne, nie blokując tym samym dopływu wody surowej do instalacji.

Zadaniem chloratora jest zapewnienie wysokiego standardu higienizacji całego urządzenia.

Podczas procesu regeneracji, chlorator delikatnie chloruje wszystkie elementy urządzenia, które mają kontakt z wodą.

Cały proces odbywa się automatycznie bez jakiegokolwiek ingerencji użytkownika.

MONTAŻ CHLORATORA JEST SZCZEGÓLNIIE ZALECANY W PRZYPADKU INSTALACJI URZĄDZENIA NA WODZIE Z UJĘCIA WŁASNEGO

Specyfikacja techniczna zmięczacza LOGIQ 60D:

- **MODEL:** LOGIQ 60D LW
- **Rozmiar butli:** 12X48
- **Objętość złoża:** 60 dm³
- **Ciśnienie robocze min./maks.:** 1,38 bar / 8,20 bar
- **Temperatura robocza wody min./maks.:** 1°C - 38°C
- **Temperatura otoczenia min./maks.:** 1°C - 49°C
- **Złącze elektryczne:** 220-240V - 12V AC 50/60Hz
- **Maksymalny pobór mocy:** 8 W
- **Złącze hydrauliczne wlot/wylot:** gwint zewn. 1" BSP
- **Zawór BYPASS:** tak
- **Mixing wody surowej:** tak
- **Typ regeneracji (zalecany):** Objętościowa opóźniona z możliwością pracy czasowej oraz zmienną funkcją rezerwy
- **System regeneracji:** Przeciwprądowy UP-FLOW
- **Rodzaj złoża:** Specjalna, monosferyczna żywica jonowymienna
- **Funkcja suchego zbiornika:** tak
- **Możliwość instalacji chloratora:** tak - opcja dodatkowa
- **Alarm soli:** tak**

- **Podtrzymanie pamięci:** 8 godzin
- **Zużycie wody płuczającej na regenerację (przy 3 bar)[1]:** 238 litrów
- **Nominalna zdolność wymienna:** 198 m³x°d
- **Zużycie soli na regenerację[1]:** 7,5 kg
- **Rodzaj regeneranta:** Sól tabletkowana
- **Iniektor:** 8
- **Typ urządzenia:** DWUELEMENTOWE
- **Wymiary systemu (wys x szer. x gł) (mm)** - 1410 x 310 x 390
- **Wymiary systemu włączając obejście (wys x szer. x gł) (mm)**- 1410 x 310 x 495
- **Wysokość wlot/wylot (mm)** - 1310
- **Wysokość wlot/wylot włączając obejście (mm)** - 1310
- **Wymiary zbiornika soli 70l (szer. x wys. x gł) mm** - 345 x 870 x 345

Możliwość rejestracji w aplikacji PENTAIR SCAN. Rejestracja umożliwi dostęp do najnowszych informacji technicznych na temat produktu w tym np. filmów instruktażowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w broszurze informacyjnej przygotowanej przez firmę PENTAIR

Dzięki aplikacji PENTAIR SCAN będziesz posiadać dostęp do aktualnej bazy dokumentów dotyczących produktu.

Aplikacja PENTAIR SCAN, umożliwi dostęp do: filmów instruktażowych, instrukcji oraz aktualnych informacji na temat swoich produktów.

Rejestracja produktu:

„Przedłużony” okres gwarancji – gwarancja zaczyna się od dnia montażu, a nie od dnia wysłania produktu z naszej fabryki.

W przypadku członków PIP, obowiązuje to tylko dla produktów TradeGrade.

Pomoc podczas przeglądu produktu:

- Członkowie Blue Network mogą zapoznać się z naszymi Planami Konserwacji i odnieść się do naszych najlepszych praktyk obsługi! Znacząco zwiększysz żywotność i wydajność naszych produktów w terenie.

- Wideo dot. konserwacji pokażą Ci jak w praktyce wykonywać przegląd produktu w najszybszy i najbardziej efektywny sposób.

- Kompletnie instrukcje dostarczą wszystkich szczegółów dotyczących montażu, konserwacji, rozwiązywania problemów oraz wymiany naszego produktu.

Aplikacja smartfona podłączona do serwerów Pentair:

- Natychmiastowy dostęp do całej dokumentacji potrzebnej do obsługi głowicy: Instrukcja, wykaz części zamiennych, rozwiązywanie problemów, szczegółowa konfiguracja.

- Dokumenty są stale aktualizowane.

- Tysiące stron instrukcji i rysunków.

- Dostępne dla WSZYSTKICH głowic Pentair produkowanych w Europie;

- Dostępna w 8 językach, w tym w języku polskim!

Przesyłanie wybranych wiadomości:

Regularnie wysyłane specjalne komunikaty - nowinki informują użytkownika o nowych produktach, najnowszych technologiach, nowościach dotyczących programów BlueNetwork oraz PIP itp.

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass) , lub zakup gotowego w naszym e-klepie.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra wstępnego.

Opcja wysyłki:

Ze względu na różnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wylczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS

W każdym wysydanym na pół paletcie lub paletcie zestawie:

- zmiękcacz kompletny

- bypass

- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytka montażową

- dwa worki soli tabletkowanej (2 x 25kg).

- wąż odprowadzenia popłuczyn

- tester kropelkowy do badania wody

- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Gwarancja:

36 miesięcy na elektronikę

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Producent / importer: Autotrol / Logix, Logiq / Supreme

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772