

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękcacz-slim-bnt1650-10o-mini-clearwater-p-1329.html>

## Zmiękcacz SLIM BNT1650 10/O MINI CLEARWATER

Cena	<b>1 975,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>EPO/O/10S/BNT1650</b>
Kod producenta	<b>EPO/O/10S/BNT1650</b>
Producent	<b>EU - BNT / BWG</b>

### Opis produktu

#### Zmiękcacze kompaktowe SLIM, ze sterownikiem objętościowym BNT 1650 + bypass

**MAŁE WYMIARY** i najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim doskonałe **głowice BNT**, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna,

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

#### Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpądowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wysoka jakość wykonania.
- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów ).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

#### WYMAGANIA:

**Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.**

**Nie dotyczy wody miejskiej.**

**Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V**

**Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.**

#### Dane techniczne:

Model - **10 litrów złoża - monosferyczne**

Głowica - **BNT 1650 + bypass**

Typ obudowy: **SLIM MINI**

Ciśnienie robocze min/max (bar) 1,4/8,6

Temperatura robocza min/max 1 - 39 °C

Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50-60

Maksymalny pobór mocy (W) 9

Przyłącze hydrauliczne (cal) gwint zewn. 1"

Typ zaworu regulującego BNT1650

---

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 8x17  
Zużycie soli na regenerację (kg) 1,5  
**Wydajność maksymalna (m<sup>3</sup>/h) 1,0**  
Zużycie wody płuczącej na regenerację (litr) ?  
**Rodzaj sterowania: elektroniczne - objętościowe**  
Mixing wody surowej: TAK  
Rodzaj złoża: Kationit silnie kwaśny  
Rodzaj regeneranta: sól tabletkowana  
System regeneracji: Przeciwprądowy  
Szerokość (mm) 320  
Wysokość (mm) 650  
Głębokość (mm) 540  
Wysokość wlot/wylot (mm) 470  
Waga (kg) 22  
Maks. pojemność magazynowania soli (kg) 20

**Oferta:**

**Zmiękcacz kompaktowy, CLEARWATER SLIM 10/O, BNT1650 (dla 1-3 osób)**  
**głowica BNT1650, sterownik objętościowy**  
**butla 8x17,**  
**złoże 10l, żywica monosferyczna**

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody (w zestawie).

**W wysyłanym zestawie:**

- zmiękcacz kompletny
- mixing, bypass
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
- dwa worki soli tabletkowanej (2 x 25kg).
- wąż odprowadzenia popłuczyn
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

**Wysyłka:**

**Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.**

**Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg, kurier DHL lub PKS.**

**UWAGA!**

**wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem**

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

**Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

**Producent / importer: CLEARWATER-PURE-OPTIMA / BWG / BNT**