Dane aktualne na dzień: 16-09-2025 04:09

Link do produktu: http://maktex.pl/zmiekczacz-slim-bnt1650-25o-maxi-clearwater-p-1331.html

Zmiękczacz SLIM BNT1650 25/O MAXI CLEARWATER

Cena	**2 465,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**EPO/O/25S/BNT1650**
Kod producenta	**EPO/O/25S/BNT1650**
Producent	**EU - BNT / BWG**

Opis produktu

Zmiękczacze kompaktowe SLIM, ze sterownikiem objętościowym BNT 1650 + bypass

MAŁE WYMIARY i najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim doskonałe **głowice BNT,** a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna,
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.
Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwprądowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wysoka jakość wykonania.
- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające.
(np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładsza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, expresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-
hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod – kan, termy).

WYMAGANIA:
Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.
Nie dotyczy wody miejskiej.
Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V
Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Dane techniczne:
Model - **25 litrów złoża - monosferyczne**
Głowica - **BNT 1650 + bypass**
Typ obudowy: **SLIM MAXI**
Ciśnienie robocze min/max (bar) 1,4/8,6
Temperatura robocza min/max 1 - 39 °C
Złącze elektryczne (V/Hz) 230/50-60
Maksymalny pobór mocy (W) 9
Przyłącze hydrauliczne (cal) gwint zewn. 1"
Typ zaworu regulującego BNT1650

Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 8x44
Zużycie soli na regenerację (kg) 3,5
Wydajność maksymalna (m^3/h) 1,4
Zużycie wody płuczącej na regenerację (litr) ?
Rodzaj sterowania: elektroniczne - objętościowe
Mixing wody surowej: TAK
Rodzaj złoża: Kationit silnie kwaśny
Rodzaj regeneranta: sól tabletkowana
System regeneracji: Przeciwprądowy
Szerokość (mm) 320
Wysokość (mm) 1110
Głębokość (mm) 540
Wysokość wlot/wylot (mm) 89
Waga (kg) 36
Maks. pojemność magazynowania soli (kg) 75

Oferta:

Zmiękczacz kompaktowy, CLEARWATER SLIM 25/O, BNT1650 (dla 1-3 osób)
głowica BNT1650, sterownik objętościowy
butla 8x44,
złoże 25l, żywica monosferyczna

Montaż: podłączenie pod instalację za licznikiem wody.
W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż filtra na rurowego wstępnego 10” z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody (w zestawie).

W wysyłanym zestawie:
- zmiękczacz kompletny
- mixing, bypass
- korpus filtra 1" z wkładem polipropylenowym, kluczem i płytką montażową
- dwa worki soli tabletkowanej (2 x 25kg).
- wąż odprowadzenia popłuczyn
- tester kropelkowy do badania wody
- instrukcja podłączenia i uruchomienia

Wysyłka:
Wpłata na konto = wysyłka na koszt firmy.
Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150kg, kurier DHL lub PKS.

UWAGA!
wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata
Atest PZH

Producent / importer: CLEARWATER-PURE-OPTIMA / BWG / BNT