

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczaczy-twin-logix-255764-11-typow-p-646.html>

Zmiękczacz TWIN LOGIX 255/764, 11 typów

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EPE/255/764/15-100
Kod producenta	EPE/255/764/15-100
Producent	Pentair AUTOTROL

Opis produktu

Zmiękczacze DUET dwukolumnowe TWIN ze sterownikiem AUTOTROL LOGIX 255/764 Przeznaczone do pracy ciągłej, równoległej.

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne **głowice Autotrol Logix**, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpływowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wysoka jakość wykonania.
- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczejące. (np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA:

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Oferta:

DUET EKO-PURE-OPTIMA 15, sterownik Logix 255/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 7x35

zbiorniki soli 2x 70l,

2x złoże 15l,

wydajność nom. 0,7/1,4m³/h, wydajność max. 1,5/3,0m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

waga:

Cena: 5280,90zł

Dopłata za bypasy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 20, sterownik Logix 255/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 9x35
zbiorniki soli 2x 70l,
2x złoże 20l,

wydajność nom. 0,9/1,8m³/h, wydajność max. 1,7/3,4m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 5367,10zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 25, sterownik Logix 255/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 9x35
zbiorniki soli 2x 70l,
2x złoże 25l,

wydajność nom. 1,0/2,0m³/h, wydajność max. 1,8/3,6m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 5539,50zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 30, sterownik Logix 255/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 10x35
zbiorniki soli 2x 70l,
2x złoże 30l,

wydajność nom. 1,2/2,4m³/h, wydajność max. 1,9/3,8m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 5664,80zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 35, sterownik Logix 255/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 10x44
zbiorniki soli 2x 70l,
2x złoże 35l,

wydajność nom. 1,2/2,4m³/h, wydajność max. 2,0/4,0m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 5821,50zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 45, sterownik Logix 255/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 10x54
zbiorniki soli 2x 70l,
2x złoże 45l,

wydajność nom. 1,6/3,2m³/h, wydajność max. 2,3/4,6m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 6064,40zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 50, sterownik Logix 255/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 10x54
zbiorniki soli 2x 70l,
2x złoże 50l,

wydajność nom. 1,8/3,6m³/h, wydajność max. 2,4/4,8m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 6283,80zł

Dopłata za bypasy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 60, sterownik Logix 255/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 10x54

zbiorniki soli 2x 100l,

2x złoże 60l,

wydajność nom. 1,8/3,6m³/h, wydajność max. 2,4/4,8m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 6816,60zł

Dopłata za bypasy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 65, sterownik Logix 255/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 13x44

zbiorniki soli 2x 100l,

2x złoże 65l,

wydajność nom. 2,0/4,0m³/h, wydajność max. 2,5/5,0m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 6949,80zł

Dopłata za bypasy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 75, sterownik Logix 255/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 13x54

zbiorniki soli 2x 100l,

2x złoże 75l,

wydajność nom. 2,2/4,4m³/h, wydajność max. 3,0/6,0m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 7380,70zł

Dopłata za bypasy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 100, sterownik Logix 255/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej, równoległej z butlami 13x54

zbiorniki soli 2x 100l,

2x złoże 75l,

wydajność nom. 3,0/6,0m³/h, wydajność max. 4,2/8,4m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.

Cena: 8399,30zł

Dopłata za bypasy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł

Orurowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass) oraz połączenia głowic.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż systemu wstępnego oczyszczania.

Opcja wysyłki:

Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS

Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Gwarancja:

36 miesięcy na elektronikę

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol