Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 01:10

Link do produktu: http://maktex.pl/zmiekczacz-twin-logix-255764tw-11-typow-p-645.html



Zmiękczacz TWIN LOGIX 255/764TW, 11 typów

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**EPE/255/764TW/15-100**
Kod producenta	**EPE/255/764TW/15-100**
Producent	**Pentair AUTOTROL**

Opis produktu

Zmiękczacze DUET dwukolumnowe TWIN ze sterownikiem AUTOTROL LOGIX 255/764TW Przeznaczone do pracy ciągłej, naprzemiennej.

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne **głowice Autotrol Logix,** a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna,
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.
Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwprądowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wysoka jakość wykonania.
- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające.
(np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładsza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, expresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-
hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod – kan, termy).

WYMAGANIA:
Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.
Nie dotyczy wody miejskiej.
Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V
Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Oferta:

DUET EKO-PURE-OPTIMA 15, sterownik Logix 255/764TW
Głowica AUTOTROL.
urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 7x35
zbiorniki soli 2x 70l,
2x złoże 15l,
wydajność nom. 0,7m3/h, max. 1,5m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.
waga:
Cena: 3847,10zł

Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł
Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 20, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.
urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 9x35
zbiorniki soli 2x 70l,
2x złoże 20l,
wydajność nom. 0,9m3/h, max. 1,7m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.
Cena: 3941,10zł
Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł
Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 25, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.
urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 9x35
zbiorniki soli 2x 70l,
2x złoże 25l,
wydajność nom. 1,0m3/h, max. 1,8m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.
Cena: 4113,50zł
Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 355,90zł
Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 30, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.
urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 10x35
zbiorniki soli 2x 70l,
2x złoże 30l,
wydajność nom. 1,2m3/h, max. 1,9m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.
Cena: 4238,80zł
Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł
Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 35, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.
urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 10x44
zbiorniki soli 2x 70l,
2x złoże 35l,
wydajność nom. 1,2m3/h, max. 2,0m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.
Cena: 4387,70zł
Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł
Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 45, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.
urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 10x54
zbiorniki soli 2x 70l,
2x złoże 45l,
wydajność nom. 1,6m3/h, max. 2,3m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.
Cena: 4638,40zł
Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł
Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 50, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.
urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 10x54
zbiorniki soli 2x 70l,
2x złoże 50l,

wydajność nom. 1,8m3/h, max. 2,4m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.
Cena: 4857,80zł
Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł
Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 60, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.
urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 10x54
zbiorniki soli 2x 100l,
2x złoże 60l,
wydajność nom. 1,8m3/h, max. 2,4m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.
Cena: 5249,60zł
Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł
Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 65, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.
urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 13x44
zbiorniki soli 2x 100l,
2x złoże 65l,
wydajność nom. 2,0m3/h, max. 2,5m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.
Cena: 5523,80zł
Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł
Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 75, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.
urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 13x54
zbiorniki soli 2x 100l,
2x złoże 75l,
wydajność nom. 2,2m3/h, max. 3,0m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.
Cena: 5798,00zł
Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł
Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 100, sterownik Logix 255/764TW

Głowica AUTOTROL.
urządzenie duet do pracy ciągłej, naprzemiennej z butlami 14x65
zbiorniki soli 2x 100l,
2x złoże 100l,
wydajność nom. 3,0m3/h, max. 4,2m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
2x przyłącze głowicy 1", noryl w standardzie.
Cena: 6973,30zł
Dopłata za bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych - dwa komplety - 366,90zł
Dopłata za orurowanie fabryczne PVC łączące głowice, wyjście PVC DN32 KZ - 748,30zł

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass).
W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż systemu wstępnego oczyszczania.

Opcja wysyłki:
Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.
Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS

Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Gwarancja:
36 miesięcy na elektronikę

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol