

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękczaczw-twin-logix-278764-5-typow-p-648.html>



Zmiękczacze TWIN LOGIX 278/764, 5 typów

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EPE/278/764/105-205
Kod producenta	EPE/278/764/105-205
Producent	Pentair AUTOTROL

Opis produktu

Zmiękczacze DUET dwukolumnowe TWIN ze sterownikiem AUTOTROL LOGIX 278/764 Przeznaczone do pracy ciągłej, równoległej.

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne **głowice Autotrol Logix**, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
 - Wysokowydajna żywica monosferyczna.
 - Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
 - Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
 - Regeneracja przeciwpływowa - Up Flow.
 - Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
 - Wysoka jakość wykonania.
 - oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit)
 - zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
 - nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
-
- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
 - wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
 - to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
 - oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA:

Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.

Nie dotyczy wody miejskiej.

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Oferta:

DUET EKO-PURE-OPTIMA 105, sterownik Logix 278/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej równoległej z butlami 14x65

zbiorniki soli 2x 140l,

2x złoże 100l,

wydajność nom. 3,0/6,0m³/h, wydajność max. 4,2/8,4m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.

przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacze standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

Cena: 9558,90zł

bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł

zbiorniki solanki 140L Eurotrol - dopłata 595,50zł

orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 125, sterownik Logix 278/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 16x65
zbiorniki soli 2x 140l,
2x złoże 130l,

wydajność nom. 3,2/6,4m³/h, wydajność max. 4,5/9,0m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

Cena: 10883,00zł

bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł

zbiorniki solanki 140L Eurotrol - dopłata 595,50zł

orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 145, sterownik Logix 278/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 18x53
zbiorniki soli 2x 190l,
2x złoże 150l,

wydajność nom. 3,8/7,6m³/h, wydajność max. 4,8/9,6m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

Cena: 12215,00zł

bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł

zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł

orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 175, sterownik Logix 278/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 18x65
zbiorniki soli 2x 190l,
2x złoże 180l,

wydajność nom. 4,5/9,0m³/h, wydajność max. 5,0/10,0m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

Cena: 12818,30zł

bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł

zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł

orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

DUET EKO-PURE-OPTIMA 205, sterownik Logix 278/764

Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet, do pracy ciągłej równoległej z butlami 21x62
zbiorniki soli 2x 340l,
2x złoże 200l,

wydajność nom. 5,0/10,0m³/h, wydajność max. 5,2/10,4m³/h przy pracy obu kolumn (po za regeneracją) w wersji równoległej.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

Cena: 15278,50zł

bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł

zbiorniki solanki 340L Eurotrol - dopłata 2037,20zł

orutowanie PVC łączące głowice - do wykonania we własnym zakresie

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass).

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż systemu wstępnego oczyszczania.

Opcja wysyłki:

Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.

Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS

Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

**Gwarancja:
36 miesięcy na elektronikę**

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol