Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 07:11

Link do produktu: http://maktex.pl/zmiekczacz-twin-logix-278764tw-5-typow-p-647.html



Zmiękczacz TWIN LOGIX 278/764TW, 5 typów

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**EPE/278/764TW/105-205**
Kod producenta	**EPE/255/764TW/105-205**
Producent	**Pentair AUTOTROL**

Opis produktu

Zmiękczacze DUET dwukolumnowe TWIN ze sterownikiem AUTOTROL LOGIX 278/764TW Przeznaczone do pracy ciągłej, naprzemiennej.

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne **głowice Autotrol Logix,** a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna,
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.
Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica monosferyczna.
- Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwprądowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Wysoka jakość wykonania.
- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające.
(np. calgonit)
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładsza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, expresy, czajniki, pralki)
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-
hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod – kan, termy).

WYMAGANIA:
Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.
Nie dotyczy wody miejskiej.
Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V
Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Oferta:

DUET EKO-PURE-OPTIMA 105, sterownik Logix 278/764TW
Głowica AUTOTROL.
urządzenie duet do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 14x65
zbiorniki soli 2x 140l,
2x złoże 100l,
wydajność nom. 3,0m3/h, max. 4,2m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.
waga:
Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".
Cena: 8125,00zł
bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł
zbiorniki solanki 140L Eurotrol - dopłata 595,50zł

orurowanie PVC łączące głowice - dopłata 591,60zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 125, sterownik Logix 278/764TW

Głowica AUTOTROL.
urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 16x65
zbiorniki soli 2x 140l,
2x złoże 130l,
wydajność nom. 3,2m3/h, max. 4,5m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.
waga:
Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".
Cena: 9449,20zł
bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł
zbiorniki solanki 140L Eurotrol - dopłata 595,50zł
orurowanie PVC łączące głowice - dopłata 591,60zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 145, sterownik Logix 278/764TW

Głowica AUTOTROL.
urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 18x53
zbiorniki soli 2x 190l,
2x złoże 150l,
wydajność nom. 3,28m3/h, max. 4,8m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.
waga:
Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".
Cena: 10789,00zł
bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł
zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł
orurowanie PVC łączące głowice - dopłata 591,60zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 175, sterownik Logix 278/764TW

Głowica AUTOTROL.
urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 18x65
zbiorniki soli 2x 190l,
2x złoże 180l,
wydajność nom. 4,5m3/h, max. 5,0m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.
waga:
Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".
Cena: 11392,30zł
bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł
zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł
orurowanie PVC łączące głowice - dopłata 591,60zł

DUET EKO-PURE-OPTIMA 205, sterownik Logix 278/764TW

Głowica AUTOTROL.
urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 21x62
zbiorniki soli 2x 340l,
2x złoże 200l,
wydajność nom. 5,0m3/h, max. 5,2m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.
przyłącza głowicy 1", w standardzie.
waga:
Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".
Cena: 13852,50zł
bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł
zbiorniki solanki 340L Eurotrol - dopłata 2037,20zł
orurowanie PVC łączące głowice - dopłata 591,60zł

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass).
W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż systemu wstępnego oczyszczania.

Opcja wysyłki:
Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.
Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS

Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !

Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.

Gwarancja:
36 miesięcy na elektronikę

Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol