

Link do produktu: <http://maktex.pl/zmiękcacz-twin-logix-278764tw-5-typow-p-647.html>



## Zmiękcacz TWIN LOGIX 278/764TW, 5 typów

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>EPE/278/764TW/105-205</b>
Kod producenta	<b>EPE/255/764TW/105-205</b>
Producent	<b>Pentair AUTOTROL</b>

### Opis produktu

#### Zmiękczacze DUET dwukolumnowe TWIN ze sterownikiem AUTOTROL LOGIX 278/764TW Przeznaczone do pracy ciągłej, naprzemiennej.

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne **głowice Autotrol Logix**, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

#### Zalety i korzyści:

- Gwarancja do 10 lat!
  - Wysokowydajna żywica monosferyczna.
  - Elektroniczny, czasowy zawór sterujący.
  - Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
  - Regeneracja przeciwpływowa - Up Flow.
  - Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
  - Wysoka jakość wykonania.
  - oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczejące. (np. calgonit)
  - zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków
  - nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
- 
- skóra staje się gładsza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
  - wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)
  - to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów ).
  - oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

#### WYMAGANIA:

**Obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.**

**Nie dotyczy wody miejskiej.**

**Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V**

**Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.**

#### Oferta:

#### DUET EKO-PURE-OPTIMA 105, sterownik Logix 278/764TW

##### Głowica AUTOTROL.

urządzenie duet do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 14x65  
zbiorniki soli 2x 140l,  
2x złożo 100l,  
wydajność nom. 3,0m3/h, max. 4,2m3/h, wydajność pracy jednej kolumny.  
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczac standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

**Cena: 8125,00zł**

**bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł**  
**zbiorniki solanki 140L Eurotrol - dopłata 595,50zł**

---

**orutowanie PVC łączące głowice - dopłata 591,60zł**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 125, sterownik Logix 278/764TW**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 16x65  
zbiorniki soli 2x 140l,  
2x złoże 130l,  
wydajność nom. 3,2m<sup>3</sup>/h, max. 4,5m<sup>3</sup>/h, wydajność pracy jednej kolumny.  
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

**Cena: 9449,20zł**

**bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł**

**zbiorniki solanki 140L Eurotrol - dopłata 595,50zł**

**orutowanie PVC łączące głowice - dopłata 591,60zł**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 145, sterownik Logix 278/764TW**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 18x53  
zbiorniki soli 2x 190l,  
2x złoże 150l,  
wydajność nom. 3,28m<sup>3</sup>/h, max. 4,8m<sup>3</sup>/h, wydajność pracy jednej kolumny.  
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

**Cena: 10789,00zł**

**bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł**

**zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł**

**orutowanie PVC łączące głowice - dopłata 591,60zł**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 175, sterownik Logix 278/764TW**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 18x65  
zbiorniki soli 2x 190l,  
2x złoże 180l,  
wydajność nom. 4,5m<sup>3</sup>/h, max. 5,0m<sup>3</sup>/h, wydajność pracy jednej kolumny.  
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

**Cena: 11392,30zł**

**bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł**

**zbiorniki solanki 190L Eurotrol - dopłata 705,20zł**

**orutowanie PVC łączące głowice - dopłata 591,60zł**

-----

**DUET EKO-PURE-OPTIMA 205, sterownik Logix 278/764TW**

**Głowica AUTOTROL.**

urządzenie duet, do pracy ciągłej naprzemiennej z butlami 21x62  
zbiorniki soli 2x 340l,  
2x złoże 200l,  
wydajność nom. 5,0m<sup>3</sup>/h, max. 5,2m<sup>3</sup>/h, wydajność pracy jednej kolumny.  
przyłącza głowicy 1", w standardzie.

waga:

Zmiękczacz standardowo wyposażony jest w przyłącza 1".

**Cena: 13852,50zł**

**bypassy z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowe do montażu - dopłata 573,10zł**

**zbiorniki solanki 340L Eurotrol - dopłata 2037,20zł**

**orutowanie PVC łączące głowice - dopłata 591,60zł**

-----

Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia ( by-pass ).

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż systemu wstępnego oczyszczania.

**Opcja wysyłki:**

**Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wylczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.**

**Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS**

**Wysyłki pół paletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !**

---

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

**Gwarancja:  
36 miesięcy na elektronikę**

**Serwis: gwarancyjny i pogwarancyjny**

**Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol**